

异型管 通发钢材加工厂

产品名称	异型管 通发钢材加工厂
公司名称	聊城开发区通发钢材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区蒋官屯工业园
联系电话	18063518162

产品详情

(一)优化加热工艺

加热温度过高或时间过长，都会造成氧化铁皮粘附在异型管坯料基体表面难于清除。为避免因加热造成除磷不净，在满足生产工艺的条件下，分钢种、规格对坯料加热时间进行优化调整。

(二)精细除磷工序

粗轧阶段进行四次除磷，保证将一次氧化铁皮清除干净。在精轧阶段按照异型管厚度的不同增加精除磷次数，20-30mm厚度规格轧制至少增加一次精除磷，30mm以上厚度规格还要增加次数。另外，在卷轧前至少增加一次，异型管，使卷轧工艺总除磷次数不低于规定，确保除磷效果。

(一)反复弯曲试验：将试样一端夹紧。在规定半径的圆柱形表面上进行90度的重复反向弯曲，检验金属的耐反复弯曲能力并显示其缺陷的试验；

(二)顶锻试验：对规定尺寸的试样进行锤击或锻打。检验异型管在室温或热状态下承受顶锻塑性变形的能力并显示其缺陷的试验。在室温下进行的顶锻试验称室温顶锻试验，亦称冷顶锻试验。在热状态下进行的顶锻试验称热顶锻试验；

(三)管卷边试验：将规定形状的顶心压入金属管一端，使管壁均匀卷至规定尺寸，检验管壁承受外卷塑性变形的能力并显示其缺陷的试验。

(一)酸性水

酸性水指的从矿石和煤浸析出的被污染的自然水。酸性水的酸性比普通的水质要强很多，这类水中含有的硫酸铁对于不锈钢的侵蚀影响是非常大的。

(二)土壤

有的人可能会疑惑，土壤怎么会不锈钢也有腐蚀呢?大家都知道，土壤周围的大气以及其余成分会影响埋入土壤的异型管，这样的土壤环境处于不稳定的，随时都在变化。

(三)大气侵蚀

大气侵蚀对于异型管的腐蚀，主要体现在氯化物及污染物、污染源的侵蚀，这个腐蚀是非常严重的。

异型管-通发钢材加工厂(推荐商家)由聊城开发区通发钢材加工厂提供。聊城开发区通发钢材加工厂(www.lctfgc.cn) 在钢管这一领域倾注了无限的热忱和热情，通发钢材加工厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：隋经理。