

PVC软管贴标机生产视频 辽宁软管贴标机 轻松包装

产品名称	PVC软管贴标机生产视频 辽宁软管贴标机 轻松包装
公司名称	广州轻松包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107
联系电话	15018720868 15018720868

产品详情

广州轻松包装设备有限公司，专业研发和生产：编织软管贴标机、不锈钢编织软管专用贴标机、全自动进水软管贴标机、全自动卫浴进水软管贴标机、马桶坐便器进水管贴标机、水龙头进水软管贴标机、贴签机、贴商标机等贴标设备。编织软管贴标机主要为不锈钢编织软管的专用贴标机。该设备稳定性好，通过简单调节可适用不同规格、尺寸的不锈钢进水软管，卫浴编织软管贴标机，实现自动贴标。本公司实行所有产品24小时售后服务，在广州所有范围可以送货上门，欢迎广大顾客朋友来电详谈！

轻松包装设备_我国贴标自动化发展特点

近几年来，我国贴标机械业取得了快速发展，但也出现了一些低水平重复建设现象。据有关资料显示，与外国欧美发达国家相比，我国贴标机械产品品种缺乏25%~30%，技术水平落后15~20年。

有人指出，贴标机械技术流和资料流已经构成了阻碍，亟待解决。如今我国贴标机械市场发展将呈现以下特点：

1、贴标机械技术缓重有升。中国现有的一些贴标机械产品已经学习借鉴国外先进技术、例如步进电机技术、激光切割技术、信息处理技术等，虽然在发展上困难重重，但总体来说，是缓中有升。

轻松包装设备_我国贴标自动化发展特点

2、市场垄断化与低端价格战形成鲜明对比。

3、贴标机械的功能越来越提高生产效率和产品多样化。

轻松包装设备_贴标机如何保养？

贴标机和所有机器一样，都是需要好好保养的。如果不注意的话，使用寿命会大打折扣，而且贴出来的产品标签质量和精准度也会下降！一般说来，正规的贴标机厂家，在贴标机出厂后，都会对操作人员培训贴标机的保养维护知识。但是由于各种各样的原因，有很多操作员对于贴标机的保养知识比较缺乏，从而造成了贴标机出现这样那样的问题，影响了生产效率。下面总结了几点保养和维护贴标机的知识。

1、使用保险丝

贴标机使用的是交流电源，要使用保险丝来防止过载。

2、贴标机的日常清洁

每次使用完毕后，均需清理杂物，以保证日后的正常使用。

清洗需要注意的地方：

- 1) 不要使用对机械表面有损伤的清洗工具；
- 2) 不要使用酸性溶解液。

轻松包装设备_贴标机如何保养？

3、常规维护

- 1) 需要定期的检查，以确认标签的传送准确无误；
- 2) 根据环境的不同，需要对贴标机进行周期的检查，以维护贴标机的正常运作；
- 3) 清理掉废弃的纸屑与碎片。

4、保养

贴标机的零件经过镀铬处理，具有防锈功能，但在放置过程中，仍然需要注意防锈。使用防锈油喷各个不锈钢和铁器部件，用软布轻轻擦匀。

广州轻松包装设备有限公司，专业研发和生产：编织软管贴标机、不锈钢编织软管专用贴标机、全自动进水软管贴标机、全自动卫浴进水软管贴标机、自动马桶进水软管贴标机、贴标签机、贴商标机等贴标设备。编织软管贴标机主要为不锈钢编织软管专用贴标机。该设备稳定性好，通过简单调节可适用不同规格、尺寸的不锈钢进水软管，实现自动贴标。本公司实行所有产品24小时售后服务，在广州所有范围可以送货上门，欢迎广大顾客朋友来电详谈！

轻松包装设备_贴标机在使用过程中常见故障及维修事宜

如今全自动贴标机的使用范围可以说是十分广泛了，我们都知道任何东西在长期的使用过程中难免都会出现这样那样的问题，当然贴标机也不例外，在使用过程中也是会出现故障的，PVC软管贴标机生产视频，所以今天我们就来跟大家说说一些全自动贴标机在使用过程中常见的故障以及维修事宜！

贴标偏差超过精度要求

标签偏差与标带走偏、标带走向与产品输送走向不平行、牵引轮打滑、产品定位检测不准、标签没有沿着覆标滚轮贴到产品上，产品误差几个因素有关，检查以上几个因素，再行针对性解决。

- 1)、标带走偏，放松牵引机构，来回拉一下标签，让其自动走正。标签走正后，夹紧两侧限位圈，导正标签。
- 2)、标带走向与产品输送走向不平行，通过调节贴标头的倾斜度可以实现平行。
- 3)牵引轮打滑，牵引轮磨损、牵引轮锁紧螺丝松脱有关，两种原因均可拧紧牵引轮锁紧螺丝。
- 4)、产品误差，产品制作过程中，边缘误差会引起贴标偏差，只有控制好产品质量才可以解决。

轻松包装设备_贴标机的保养方法

我们根据多年生产经验为大家总结对有关贴标机的一些比较实用的保养方法：

- 1、保证合格的室内工作环境，要把贴标机放置在通风、干燥的环境中，*温室保持在25度左右。
- 2、对于长期运行的贴标机，隔断时间加一次油。一般的贴标机如果工作满48小时，就要在每个运动的部件上加注6#机油，特别是齿轮、轴承及变速箱这些部分，是贴标机工作的关键部件。
- 3、在贴标机经过长时间的运作之后，一定要注意将冷却风扇打开，等温度下降后在关掉机器，避免高温给贴标机带来的损害。
- 4、做好贴标机的清洁工作，运动的机器是很容易吸尘的，辽宁软管贴标机，所以贴标机隔段就要打扫一下，清除上面的灰尘。如果贴标机暂时闲置的话，不仅要拔掉电源，还要注意用布遮盖，避免灰尘落在贴标机上面。
- 5、为了保证贴标机的质量，更好的工作，高温带必须要定期除污垢，如果机器的零部件出现严重磨损时，一定要及时的更换。

轻松包装设备_马桶进水软管贴标机

主要用途：

本机为不锈钢编织软管专用贴标机。

通过简单调节可适用不同规格、尺寸的不锈钢进水软管实现自动贴标。

功能特点：

- 1、本机具有一键标签长度自动测量功能，更换不同规格的标签后一键自动检测标签尺寸，无需再次人工设定标签参数。
- 2、彩色触摸屏操作简单、方便、易操作，具有故障显示功能。

3、贴标参数储存：根据不同的物体或标签可以预先设置并将参数存储，以后可以直接调用，不用每次都设置参数。

轻松包装设备_马桶进水软管贴标机技术参数

产品直径： 20-100mm

设备产量： 40-60件/分钟(与被贴物及标签尺寸有关)

贴标精度： $\pm 1.0\text{mm}$ (不计被贴物和标签误差)

适用标签卷： 内径 $\varnothing 76\text{mm}$ 外径 $\varnothing 350\text{mm}$

适用标签： 长10-300mm，宽10-150mm

电源电压： 220V AC 50/60HZ

压缩空气： 0.4 - 0.6MPA

整机功率： 1KW

设备重量： 约180kg

外形尺寸： L1200mm × W1000mm × H1600mm

广州轻松包装设备有限公司，专业研发和生产：编织软管贴标机、不锈钢编织软管专用贴标机、全自动进水软管贴标机、全自动卫浴进水软管贴标机、自动马桶进水软管贴标机、贴标签机、贴商标机等贴标设备。编织软管贴标机主要为不锈钢编织软管专用贴标机。该设备稳定性好，通过简单调节可适用不同规格、尺寸的不锈钢进水软管，实现自动贴标。本公司实行所有产品24小时售后服务，在广州所有范围可以送货上门，欢迎广大顾客朋友来电详谈！

轻松包装设备_全自动贴标机的优点

一：出产高功率。出产线高度自动化，出产规划大型化，以取得最0佳劳动出产率和经济效益；

二：资源的高利用率，高度的归纳利用和开展循环经济；

三：商品高度注重节能，注重降低成本；

四：高新技能实用化，进步出产功率，商品上水平、上档次；

五：科研成果商品化，使五金包装机械商品向知识密布化、技能归纳化、商品智能化等方面开展。这些都使得了贴标签设备在产业中形成了自己的稳定的地位。

轻松包装设备_贴标机的组成结构

谈到贴标机，大家对此应该不陌生。我们购买的商品上面的标签都是由贴标机完成的。如果没有贴标机

，不知道商品的流通和买卖会变成什么样。反过来说，因为有了贴标机的存在，商品在买卖和市场流通的过程中避免了很多麻烦，对于这一点，贴标机是功不可没的。下面就带你了解一下全自动贴标机的构成结构：

贴标机（Labeller），是以粘合剂把纸或金属箔标签粘贴在规定的包装容器上的设备。贴标机是现代包装不可缺少的组成部分。目前我国生产贴标机的种类正在逐步增加，技术水平也有了很大的提高，已从手动、半自动贴标的落后局面，转向自动化高速贴标机占据广大市场的格局。

全自动贴标机的结构主要的组成部分为：放卷轮、缓冲轮、导向辊、驱动辊、收卷轮、剥离板和贴标辊。

轻松包装设备_贴标机常见的问题

设备无反应

确认贴标机电源线无问题。

确认输插座旁边的保险丝是否完好，如已烧坏，请更换即可。

可能电箱内部接线松动，请专业人员修理。

继电器损坏，编织软管对折贴标机视频，更换24V的继电器。

轻松包装设备_贴标机常见的问题

送纸不顺畅

限纸位调节过紧，重新调整限位块。

起纸爪有粘连，清洗起纸爪。

分纸过多张，调整分纸轮和分纸平台的间隙。

PVC软管贴标机生产视频-辽宁软管贴标机-轻松包装由广州轻松包装设备有限公司提供。广州轻松包装设备有限公司（www.gzqingsong.com）位于广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前轻松包装在贴标机械中享有良好的声誉。轻松包装取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。轻松包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。