

汽车尾门丝杆清洗机 无锡遨华机械制造

产品名称	汽车尾门丝杆清洗机 无锡遨华机械制造
公司名称	无锡遨华机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾西石路7号
联系电话	13771428086 13771428086

产品详情

清洗机，清洗设备用空压机吗？

全自动清洗机是要用的，原因是全自动的清洗设备是一个清洗工艺流程，超声波清洗机在清洗的时候一般都会加清洗剂，考虑到客户的产品的特点，有时候在漂洗的时候会用鼓泡，来漂洗。这样节省成本。还有的就是一般的全自动超声波清洗设备在进烘道之前会用压缩空气来吹掉清洗零件表面大部分的水珠，以便烘干[或者清洗铝，铜等零件时，不用超过85度的高温烘干防止零件变色，就会在进烘道前做切水处理，汽车尾门丝杆清洗机哪家好，说白了就是用压缩空气来吹掉清洗零件表面大部分的水珠]。具体用多大的空压机要按流量来计算。该超声波清洗机不是一个槽的小机器，而是5槽或者更多的用机械臂来提升的设备。每个设备，由于清洗的产品不同，汽车尾门丝杆清洗机厂家直销，用的设备，汽车尾门丝杆清洗机，清洗方式都不同，就不一一叙述。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡遨华机械制造有限公司

超声波清洗的运用

超声波清洗设备通常可分为通用和专用两种机型。

通用超声波清洗机

超声波清洗机的规划通常有超声电源和清洗器合为一体或分隔规划两种方法，通常小功率(200W以下)清洗机用一体式规划，而大功率清洗机选用分体式规划。超声波清洗机分体式结构由三个首要有些组成，如图4所示。

(1)清洗缸；

(2)超声波发生器；

(3)超声波换能器；清洗缸：清洗缸是用来装载清洗液及被清洗工件的不锈钢容器，大多数工件可先装在网状结构内，再一起放入缸内清洗。超声波发生器：超声清洗机用的超声波发生器，汽车尾门丝杆清洗机供应，从运用的元器件品种能够分电子管式的，可控硅式的和晶体管式的。近几年来现已发展到用大功率“功率模块”的方法。其输出功率从几十瓦直到几千瓦，作业频率从15kHz—40kHz。

清洗机常见故障

1) 喷枪不喷水 a) 入水口、进水滤清器堵塞。 b) 喷嘴堵塞。 c) 加热螺旋管堵塞，必要时清除水垢。 2) 出水压力不稳 a) 供水不足。 b) 管路破裂、清洁剂吸嘴未插入清洁剂中等原因造成空气吸入管路。 c) 喷嘴磨损。 d) 高压水泵密封漏水。 3) 燃烧器不点火燃烧 a) 进风量不足，冒白烟。 b) 燃油滤清器、燃油泵、燃油喷嘴肮脏堵塞。 d) 电磁阀损坏。 e) 点火电极位置变化，火花太弱。 f) 高压点火线圈损坏。 g) 压力开关损害。 高温高压清洗机出现以上问题，用户可自己查找原因，排除故障。但清洗机若出现泵体漏水、曲轴箱漏油等比较严重的故障时，应将清洗机送到配件齐全、技术力量较强的专业维修部门修理，以免造成不必要的经济损失。

汽车尾门丝杆清洗机-无锡遨华机械制造由无锡遨华机械制造有限公司提供。无锡遨华机械制造有限公司(www.wxahjx.cn)是江苏无锡清洗、清理设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在无锡遨华机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创无锡遨华机械更加美好的未来。