

# 各类供水设备性能对比表

产品名称	各类供水设备性能对比表
公司名称	宝鸡市金台区恒力供水设备研究所
价格	.00/个
规格参数	型号:各类供水设备性能对比表
公司地址	中国 陕西 宝鸡市 金台区宝平路41号 邮箱：380774187@qq.com
联系电话	86-09173555289/3555829 15129179169

## 产品详情

型号 各类供水设备性能对比表

精品供水设备 恒力制造

专利产品 国际领先

### < 四 > 各类供水设备性能对比表：

恒鑫牌、全自动恒压稳压贮能供水设备	变频供水设备	气压供水设备	高位水箱及水塔供水
1、给水泵、自动补气罐及补气装置。2、恒压稳压贮能罐。3、自吸罐及减震装置。4、压力传感器及电子检测装置。5、微电脑自动控制箱。	1、给水泵。2、变频控制器。3、远传压力表。4、水池及水箱。	1、给水泵。2、气压储水罐。3、常规电气控制。4、水池及水箱。	1、水池及水塔。2、钢板水箱。3、给水泵。4、常规电器开关。
1、能恒压、稳压供水、满足生产生活、消	1、能恒定供水压力，	1、体积比水塔小，	1、供水压力平稳。2、

<p>防及科研等工艺用水要求，水压连续稳定可靠。2、采用水力自动补气技术生产的贮能罐，停机保压供水功效高，无化学污染，机械噪音小，寿命长免维修。3、机电一体化。安装维护管理简便。4、微电脑数字电路检测与软起动驱动电机相结合，用无触点的数字电路控制可靠极高，可做到万无一失供水。5、整机美观、通用、自动化程度好，使用寿命长于其它设备一倍以上。6、节电供水效果显著，高于其它供水设备。</p>	<p>满足生产、生活及消防等工艺用水压力要求。2、利用变频器控制多台泵并联，自动调台供水并有综合保护功能。3、对水源产生的二次污染小、噪音低，管理简便等优点。</p>	<p>能实现停机供水，有节能降耗功能。2、水源污染小于高位水箱、水塔和水池。3、占地面积小，安装位置不受限制，易扩建、改建。4、管理集中等优点。</p>	<p>在长时间停电期间，可供水持续时间长。</p>
<p>1、长时间停电后，持续供水时间低于水塔。</p>	<p>1、不能停机保压供水，水压有波动。2、设备功效低，耗能高，使用寿命短。3、共用一台变频器通过多台接触器切换，实现起动多台水</p>	<p>1、补气量无法控制。造成气压罐周期失效，不节电。2、设备自控能力差，常规电气控制，结合保护差、电气机械故障多。3、</p>	<p>1、占地面积大，讯息工期难度大，投资费用高，外形不美观。2、给水设备运行中故障率高，维修管理不便，可靠性能差。3、造成水</p>

		泵控制，可靠性差。	设备整机性能差，噪音大，可靠性差。	源二次污染严重。
技术含量	高	一般	一般	差
耗能状况	小	很高（电老虎）	一般	高
停机保压功效	好	无	差	好
结合保护功能	好	好	一般	差
水源卫生状况	良好	一般	一般	差
对环境产生噪音	噪音小	噪音较小	噪音大	噪音很大
结合投资大与小	小	较大	一般	大