

盘锦餐饮业油烟净化器常用解决方案「多图」

产品名称	盘锦餐饮业油烟净化器常用解决方案「多图」
公司名称	青岛兆星环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区惜福镇街道
联系电话	13864871150

产品详情

根据涂装生产工艺，涂装废气主要来自于前处理、喷涂、干燥过程，所排放的污染物主要为：前处理过程中产生的粉尘或酸雾，喷漆时产生的漆雾和溶剂，干燥挥发时产生的溶剂。漆雾主要来自于空气喷涂作业中溶剂型涂料飞散的部分，其成分与所使用的涂料一致。有机溶剂主要来自于涂料使用过程中的溶剂、稀释剂，绝大部分属挥发性排放，其主要的污染物为三苯类。涂装中排放的有害废气主要集中在喷漆生产线上，其中喷漆室、晾干室、烘干室是废气的主要发生源。

处理工艺简述

对于涂装行业，产生废气的主要有两个环节：喷涂环节和烘干环节。

根据涂装行业产生废气的特点，对于大风量、低浓度、成分复杂不具有回收价值的涂装废气，餐饮业油烟净化器，优先选用热氧化方式，同时热量回用至烘干环节。

酿造厂啤酒厂车间废气处理设备活性炭吸附塔，设备结构：（吸附塔包含以下组成部分）

- 1、吸附塔塔体部分含有：检修爬梯、检修人孔、底座等。
- 2、吸附层部分含有：冲孔板、吸附物料进出口、应急通道；
- 3、检测系统含有：压差表、泄压爆破片、温度传感器等；

酿造厂啤酒厂车间废气处理设备活性炭吸附塔，工作原理：

吸附过程：由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分

离，达到净化目的。废气经空气过滤器除去微小悬浮颗粒后，进入吸附罐顶部，经过罐内活性炭吸附后，除去有害成分，符合排放标准的净化气体，经风机排出室外。

您知道自己的工厂需要怎样的废气处理设备吗？您适合多大风量的废气处理设备？

您知道您工厂的气体是属于哪种成分吗？如果您知道，我们立马给您报价。如果您不知道，我们的客服会一一为您解答。我们的客服会根据您具体的情况为您配置*适合的光解油烟废气净化器。

兆星有机废气净化器产品：无须专人抽风设备，风阻小，安装简便，可根据客户现场环境要求分组制造，方便运输安装。设备结构紧凑，投资低，制作方便，产品采用标准型材料制造，或采用全不锈钢材料制造，处理风量有五千-五万m³/h，是目前处理工业有机废气污染的先进设备。zx型系列等离子有机废气净化器产品，采用高压发生器形成低温等离子体，在平均能量约5eV的大量电子作用下，通过净化器的苯，jia苯，等有机废气分子转化成各种活性粒子，与杂气中O₂的结合生成H₂O、CO₂等低分子无害物质，使废气得到净化。

盘锦餐饮业油烟净化器常用解决方案「多图」由青岛兆星环保设备有限公司提供。青岛兆星环保设备有限公司（www.qdzhb88.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！