

良砮ABB品牌代理 交流变直流开关厂家 直流开关

产品名称	良砮ABB品牌代理 交流变直流开关厂家 直流开关
公司名称	东莞市良砮机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城街道隆溪路5号1栋1005室
联系电话	18007690825

产品详情

直流开关安装条件有限制吗？

虽然说用电都是在生活区以及工业区为主，但是在一些海拔高的地方依旧还是需要使用到电的。很多人就会疑问，万一在海拔高的地方出现电路故障该怎么办？众所周知，直流开关是一款常用的断路器，大家在咨询是否可以使用在高海拔的地区。直流开关在安装的时候，海拔不超过2000m为佳，不然会影响到直流开关发挥效果。当然，产品是否是直接影响到使用效果的因素。推荐大家到良砮机电购买该产品，良砮机电是值得信赖的商家。

直流开关的技术特性

良砮机电说直流开关本身所具有的那些技术特性，根据触头触点的含银氧化镉的量分别为：85%、40%、30%、铜基合金点，凸轮控制器输入电压不高于109%额定电压，且无明显波动。在这些专业的技术分析上，用户还是要根据专业的技术支持来进行适当的调整。良砮机电说直流开关在受环境污染较轻时，含85%、40%银氧化镉触头电寿命达10万次以上，含30%银氧化镉触头电寿命可达5万次以上，混合银点，铜基点触头适用于分合次数较少的凸轮控制器。

对于直流开关触头性能的介绍

良砮机电说直流开关为提高触头工作的可靠性，要求的触头材料的电导率与热导率要高，来降低触头通过电流时的热损耗，从而减轻触头表面的氧化。触头材料的熔化温度与沸点高、熔化与蒸发潜热高，以减少触头的磨损量和不易使触头发生熔焊。良砮机电还强调直流开关触头材料对周围环境的化学性能要稳定，触头受环境污染后接触电阻的变化小，接触电阻稳定。触头材料的硬度太大时，接触的面积小，弹性较大的材料在触头闭合时，触头间的弹跳使磨损加大。