

# 铜川塑胶跑道施工 塑胶跑道施工 西安微星体育

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 铜川塑胶跑道施工 塑胶跑道施工 西安微星体育  |
| 公司名称 | 西安微星体育设施有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 西安市未央区凤城八路凤八建材市场西区2排19号 |
| 联系电话 | 15929995521             |

## 产品详情

3.400米及400米以下各项径赛，每名运动员应占有一条分道，分道宽zui小为1.22米，zui大为1.25米，分道线宽5厘米，所有分道宽应相同。应按上述第2款的规定测量di一分道的长度，其他分道的长度应在内侧分道线外沿以外20厘米处进行测量。

注：分道宽应包括右侧分道线

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一致，渭南塑胶跑道施工，弹性均匀，对基础的质量要求如下：

微星体育—塑胶跑道，硅PU篮球场，环氧地坪漆，塑胶跑道施工，人造草坪

施工条件：温度介于10 -30 之间(注意：北方地区常年飘雪，气温在5 以下就不再适合施工!南方和中部地区冬季，白天中午以后气温有机会在10 以上，铜川塑胶跑道施工，还是可以施工的!)，湿度介于30 %-85%之间;

做基础含水率测试，基础含水率低于 5%方可施工;

货物存储环境：建议通风干燥的室内存放，温度介于10-30 之间;微星体育—塑胶跑道，硅PU篮球场，环氧地坪漆，人造草坪

为了规范市场，保证产品质量，保护学生身体健康，组织修订《中小学体育器材和场地 第11部分：合成材料面层运动场地》，希望通过完善标准内容，明确规定合成材料面层中有害物质的限量要求，规范合成材料面层运动场地建设行业的发展秩序，促进行业健康有序发展，为我国广大中小學生提供一个安全可靠的运动环境。微星体育—塑胶跑道，硅PU篮球场，环氧地坪漆，人造草坪

铜川塑胶跑道施工-塑胶跑道施工-西安微星体育由西安微星体育设施有限公司提供。西安微星体育设施有限公司(www.sxwxy.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!