

耐腐蚀橡胶软接头 橡胶软接头 顺通厂家报价

产品名称	耐腐蚀橡胶软接头 橡胶软接头 顺通厂家报价
公司名称	盐山县顺通管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县五里窑
联系电话	13292759931

产品详情

橡胶软接头安装时的注意事项

- 1、橡胶软连接安装长度以球体两端橡胶密封面外侧计算，产品不分流向；
- 2、禁止在各部位连接螺栓不紧固的情况下进行水压试验；
- 3、禁止在通水试压及运行阶段将橡胶软连接与管道连接螺栓打开；
- 4、禁止在超出橡胶软连接自然长度的距离进行预拉伸安装；
- 5、管道必须有固定支撑或固定托架，固定托架的力必须大于轴向力，耐腐蚀橡胶软接头，垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架，以防止工作受压拉脱。

橡胶软接头厂家存有大量现货

今年受整体行业形式的拖累，橡胶接头行业普遍经营惨淡，顺通橡胶接头却而上，截止8月底，销量是15万台，顺通橡胶接头之所以能取得这么好的业绩，与自身的市场定位和过硬的质量是分不开的。顺通橡胶软接头优于其他产品的地方有：

好的品质源于对材料的精挑细选。精选优质原料，所有静宁品牌的橡胶接头均使用国标一号天然乳胶制作而成，内层骨架均采用强度锦纶浸胶帘线（子午线轮胎专用）填充，行业通常选用涤纶帘线，橡胶软接头，成本可降低15%左右，但是拉力强度缩水35%左右，增强层采用2层不锈钢钢丝网，既保证橡胶接头耐高压达到4.0mpa，行业一家做到，又保证球体在遇到水锤或虹吸现象时耐负压达到0.5mpa（行业标准0.1mpa），业内通常用费铁丝代替，既没有强度、又容易生锈，耐磨橡胶软接头，与球体产生脱层，造成安全事故。

按外部形态分类

单球体橡胶接头，双球体橡胶接头，三球体橡胶接头，同心异径橡胶接头，石膏浆液橡胶软接头，偏心异径橡胶接头，卡箍式橡胶接头，90°橡胶弯头等。

按使用介质分类

通用（普通）橡胶接头，耐高温橡胶接头，耐酸碱橡胶接头，耐磨橡胶接头，脱硫专用橡胶接头等。

按工作压力分类

0.25Mpa，0.6Mpa，1.0Mpa，1.6Mpa，2.5Mpa，4.0Mpa。

耐腐蚀橡胶软接头-橡胶软接头-顺通厂家报价由盐山县顺通管道制造有限公司提供。盐山县顺通管道制造有限公司（www.tz1288.com）是一家从事“顺通管道制”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“顺通管道制”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使顺通管道在弯头中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！