

# DN350耐油橡胶软接头 甘肃耐油橡胶软接头 顺通厂家现货

产品名称	DN350耐油橡胶软接头 甘肃耐油橡胶软接头 顺通厂家现货
公司名称	盐山县顺通管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县五里窑
联系电话	13292759931

## 产品详情

### 耐油橡胶软接头厂家规格型号齐全

购买橡胶接头，橡胶避震软连接不能贪小便宜。其实橡胶类的产品水很深，整个行业来说，其质量也是各异，但是如果没买到好的橡胶软接头，那么就随时存在危险，DN350耐油橡胶软接头，很容易发生事故，所以在购买是要注意不要贪便宜。

橡胶软接头当今社会是个经济告诉发展的社会，在社会进步，劳动力价格越来越高情况下，商品的价格也会适当的升高，当您发现您所买的产品比之前几年买的价格一样，有的甚至更低的时候，那么请您想一下这个各方面的生产成本都在提高的大环境下，他们是不是偷工减料了，是不是降低了质量标准了。

### 耐油橡胶软接头厂家存有大量现货

今年受整体行业形式的拖累，橡胶接头行业普遍经营惨淡，顺通橡胶接头却而上，DN450耐油橡胶软接头，截止8月底，销量是15万台，顺通橡胶接头之所以能取得这么好的业绩，与自身的市场定位和过硬的质量是分不开的。顺通橡胶软接头优于其他产品的地方有：

好的品质源于对材料的精挑细选。精选优质原料，所有静宁品牌的橡胶接头均使用国标一号天然乳胶制作而成，DN1200耐油橡胶软接头，内层骨架均采用强度锦纶浸胶帘线（子午线轮胎专用）填充，行业通常选用涤纶帘线，成本可降低15%左右，但是拉力强度缩水35%左右，增强层采用2层不锈钢钢丝网，既保证橡胶接头耐高压达到4.0mpa，行业一家做到，又保证球体在遇到水锤或虹吸现象时耐负压达到0.5mpa（行业标准0.1mpa），业内通常用费铁丝代替，既没有强度、又容易生锈，与球体产生脱层，造成安全事故。

- 1、橡胶软连接安装长度以球体两端橡胶密封面外侧计算，产品不分流向；
- 2、禁止在各部位连接螺栓不紧固的情况下进行水压试验；
- 3、禁止在通水试压及运行阶段将橡胶软连接与管道连接螺栓打开；
- 4、禁止在超出橡胶软连接自然长度的距离进行预拉伸安装；
- 5、管道必须有固定支撑或固定托架，甘肃耐油橡胶软接头，固定托架的力必须大于轴向力，垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架，以防止工作受压拉脱。

DN350耐油橡胶软接头-甘肃耐油橡胶软接头-顺通厂家现货由盐山县顺通管道制造有限公司提供。盐山县顺通管道制造有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）是一家从事“顺通管道制”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“顺通管道制”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使顺通管道在弯头中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！