

霓虹灯发光字 南京发光字 信责标识 质量控制

产品名称	霓虹灯发光字 南京发光字 信责标识 质量控制
公司名称	苏州信责标识有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区黎里镇北库新库北路
联系电话	18075013207

产品详情

选择亚克力的发光字的选择：

- 1、亚克力材质具有水晶般的透明度，透光率在92%以上，光线柔和、视觉清晰，而且其具有较为好的展色效果。
- 2、具有极佳的耐候性、较高的表面硬度和表面光泽，以及较好的高温性能。
- 3、具有有良好的加工性能，可以采用热成型的工艺，霓虹灯发光字，也可采用普通机械加工方式。
- 4、透明的亚克力板具有可与玻璃比拟的透光率，但密度更小，发光字价格，所以其更易碎，更加安全，从而节约成本。
- 5、具有耐磨性较好、稳定性好的特点。其耐磨性与铝材接近，可以耐多种化学品腐蚀。
- 6、良好的适印性和喷涂性，南京发光字，采用适当的印刷和喷涂工艺
- 7、具有耐燃性。不自燃但属于易1燃品，发光字招牌，不具备自熄性。

亚克力发光字的制作方法：

- 1、制作工艺通常尺寸在1.5m以下的发光字箱体建议立邦使用0.8mm厚冷轧板，箱体底面使用1mm厚冷轧板。尺寸在1.5m（延长米）以上的发光字箱体立邦使用1.2mm厚冷轧板，箱体底面使用1.5mm厚冷轧板。底面与焊接完成之后进行喷漆或烤漆处理。高度一般为10-12mm。此种模式多用于户外，视觉距离在20m以上

- 2、精细模式发光字箱体冷轧板、铝板、不锈制作工艺制作过程与普通模式的区别在于箱体采用精细点焊，多次打磨、抛光处理，再进行无尘烤漆，上漆过程与汽车钣金喷漆过程相同
- 3、发光字光源：LED光源说明LED发光字是当前发光字形式的主流，主要因为LED性冷光源12伏低压电，其最1大优点就是节能、耐久、维修率极低，适用范围广
- 4、安装模组： 清洁安装表面； 用双面不干胶粘在模组底部； 均匀排布，接好连线； 装上字槽面板并测度效果； 最终成品。

亚克力发光字的注意事项：

- 1.亚克力板材的选择，一是进口板；二是台资板；三是国产板。它们的区别在于所采用的原材料的产地和纯度上。在应用行业亚克力的原材料一般以颗粒、板材、管材等形式出现。亚克力又称特殊处理的有机玻璃，系有机玻璃换代产品，用亚克力制作的灯箱具有透光性能好、颜色纯正、色彩丰富、美观平整、兼顾白天夜晚两种效果、使用寿命长等特点。
- 2.亚克力透光盖板离LED模块的垂直高度应大于5CM，小于18CM，以避免在盖板表面产生光斑现象或光暗现象；亚克力板不同材料的透光率及散光性对高度及均匀性有很大影响，需注意选择。

霓虹灯发光字-南京发光字-信责标识 质量控制由苏州信责标识有限公司提供。苏州信责标识有限公司（www.szxinzebs.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的广告材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领信责标识和您携手步入辉煌，共创美好未来！