

镇江批发仿石漆 批发仿石漆 铜陵亚泰涂料

产品名称	镇江批发仿石漆 批发仿石漆 铜陵亚泰涂料
公司名称	铜陵亚泰涂料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	铜陵经济技术开发区天山大道与翠湖一路交叉口
联系电话	13905626265

产品详情

仿石漆性能---涂层硬度

涂层硬度：

仿石漆的涂层在施工干固后会变得十分坚硬，用指甲都不能抠动。一般的仿石漆如在良好的天气情况下施工三天后仍能用指甲抠动，则应视为涂层太软。原因可能是选择的乳液不恰当。

在制备仿石漆时，采取与制备乳胶漆相同的乳液，这就导致仿石漆配方中的乳液含量较低，成膜时因大量砂石的存在会使得涂层不够紧密。经涂料研发人员研究：用于仿石漆制备的乳液的粘结强度不应低于3 MPa，低成膜温度不应低于15℃。成膜助剂在涂层干燥后可完全挥发，一般不会影响涂膜的性能。仿石漆选择的是粘结力较高的、低成膜温度也较高的复合乳液，这从根本上解决了涂层太软的问题。

铜陵亚泰涂料科技有限公司，成立于1992年，是一家以内外墙乳胶漆和防腐涂料为主导，集开发、研制、生产、销售和施工为一条龙服务的专业厂家，拥有一批经验丰富、爱岗敬业、施工技术精湛的专业技术队伍。

防水仿石漆的施工要求

仿石漆施工前必须对基层表面的缺陷和渗水进行认真处理。因为仿石漆尚未凝固时，如受到水压力的作用会使仿石漆无法凝固或形成空洞，形成渗漏水隐患。基面干净、无浮浆，有利于仿石漆均匀涂敷，并与基面有一定的粘结力。基面干燥在地下工程中很难做到，南昌批发仿石漆，所以此条只提出无水珠

、不渗水的要求。

基层阴阳角涂布较难，根据工程实践，规定阴阳角做成圆弧形，以确保这些部位的涂布质量。

涂料防水层的施工只是地下工程施工过程中的一道工序，其后续工序，如回填、底板及侧墙绑扎钢筋、浇筑混凝土等均有可能损伤已做好的仿石漆防水层，特别是有机防水仿石漆防水层。

如想了解更多的关于仿石漆相关信息，批发仿石漆，欢迎致电亚泰涂料咨询。

仿石漆必须要罩光，不罩光的多彩漆膜不致密，镇江批发仿石漆，抗老化、耐候、抗粉化、保色的效果会大打折扣。罩光时为了掩盖施工中的厚薄不匀，建议采用哑光罩面清漆。另外建筑的欧式构件为了避免滚涂罩面带来发花现象，建议采用喷涂的方式来完成。

对于飞檐阴阳角的施工要注意，扬州批发仿石漆，阳角要将其覆盖于整个的喷涂扇面内，不要怕费料，这样才能喷均匀，对于阴角就当着平面处理即可，不要人为的觉得位置难以喷到，先扫一枪然后再整面喷，这样很容易喷厚，简而言之，涂料对于阴阳角的处理就是不要怕费料，走枪时上下左右的行程走大点即可。

如想了解更多的关于仿石漆相关信息，欢迎致电亚泰涂料咨询。

镇江批发仿石漆-批发仿石漆-铜陵亚泰涂料由铜陵亚泰涂料科技有限公司提供。铜陵亚泰涂料科技有限公司(www.tlyttl.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽铜陵的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领铜陵亚泰涂料和您携手步入辉煌，共创美好未来！