

批发仿石漆 连云港批发仿石漆 铜陵亚泰涂料

产品名称	批发仿石漆 连云港批发仿石漆 铜陵亚泰涂料
公司名称	铜陵亚泰涂料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	铜陵经济技术开发区天山大道与翠湖一路交叉口
联系电话	13905626265

产品详情

老旧墙面如何施工多彩仿石漆

老旧的墙面一般为水泥面、涂料面、水刷石面、砖墙面等，施工上的主要难度和关键点在于对基层的处理，基层处理得好坏直接影响到多彩仿石涂料的施工效果和装饰效果。实际施工中要根据不同的基材设计不同的处理方案和施工程序，主要的施工步骤为：

底层处理：首先在光滑的旧瓷砖上滚涂瓷砖面翻新界面剂，能够迅速浸透进瓷砖，并在瓷砖外表形成具有一定耐性的高低粗糙界面，提高腻子等涂饰层与底层面的粘结强度。

水包水多彩仿石漆的特性

水包水多彩仿石涂料涂膜的抗裂性：

配方：是否为弹性乳液、乳液的质量、融合颗粒的透明液体中乳液的含量；

施工：涂布率、主材是否进行全覆盖；

问题点：多数品牌透明液体乳液含量很低，干膜水分蒸发后，未形成乳液保护膜；

喷涂密度过低，表面未形成有效的保护膜；

测试方法：将主材按照各厂家填报用量喷涂到玻璃上，干膜后揭起，拉伸测试弹性。

喷涂环境条件：1.气象条件:温度不超过35°。高温环境下喷涂真石漆干燥成膜较快容易出现接头印及发花现象。24小时内无降雨，空气湿度低于80%，关注24小时内天气预报，湿度超过80%有可能就会下雨，无锡批发仿石漆，避免喷涂后下雨涂膜未干雨水冲淋。

2.基面条件:墙面含水率低于10%，苏州批发仿石漆，PH值低于10。夏季雨水多，很多墙面特别是背阴处由于保温层渗水导致长时间不干或者是严重反碱现象，一定要墙面完全干燥后进行除碱然后再进行施工，防止后期因反碱造成发花或者起皮剥落。

3.应避免在大风天气里施工，以免喷涂真石漆难以上墙，造成大量浪费，连云港批发仿石漆，并且大风时很难喷涂均匀造成发花，大风时真石漆还可能干燥过快而开裂。

铜陵亚泰涂料科技有限公司，批发仿石漆，成立于1992年，是一家以内外墙乳胶漆和防腐涂料为主导，集开发、研制、生产、销售和施工为一条龙服务的专业厂家，拥有一批经验丰富、爱岗敬业、施工技术精湛的专业技术队伍。

批发仿石漆-连云港批发仿石漆-铜陵亚泰涂料(优质商家)由铜陵亚泰涂料科技有限公司提供。铜陵亚泰涂料科技有限公司(www.tlyttl.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽铜陵的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领铜陵亚泰涂料和您携手步入辉煌，共创美好未来！