

墙板包覆机 金港新 包覆机

产品名称	墙板包覆机 金港新 包覆机
公司名称	青岛金港新机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区棘洪滩北万工业园内
联系电话	18353201323

产品详情

你知道木塑包覆机怎么正确保养？

- 1、工作环境应保持清洁，pur包覆机，防止粉尘落入涂胶系统，影响涂胶质量。
- 2、减速机内润滑油在初次使用1个月后，应更换新润滑油，以后每半年更换一次，热胶包覆机，工作量小时，3个月更换1次。在夏季气温高时应更换黏度大的减速机润滑油。冬季气温低时应更换黏度小的减速机润滑油。传动系统：链轮传动的，墙板包覆机，链条部分每月加黄油1次。如是齿轮传动系统，包覆机，蜗轮座应每两周加黄油一次，蜗轮座无油封的应每周添加2次黄油。
- 3、工作完毕，必须关闭总电源。
- 4、修理或调整部件时，应由有关专业人员进行处理。

大板覆膜机

用途功能：

本机适用于木塑结皮发泡板、各种密度板、橱柜衣柜大板、刨花板、宽幅铝板、PVC板材等大型宽幅板材表面包覆PVC高光膜、CPL、铝箔等装饰卷材。机器采用在卷材背面涂布PUR聚氨酯反应型热熔胶水来贴合于板材表面，所做板材满足了客户不同的使用要求。本机同时具有大面和异形侧面同时包覆的功能，若在全自动生产线中可选配覆膜后自动裁断组件，满足全自动生产线少人工的使用要求。

技术参数：

覆膜宽度	300-1300mm
覆膜高度	125mm
覆膜速度	0-20m/min
机器外形尺寸	6000x2000x2000mm
传动功率	3.7Kw
加热功率	20.4Kw
总功率	约25Kw（不包括热风枪和胶机）

线条包覆机设备特性：

1、传统包覆机，靠调整多个压轮来完成贴覆，换一种线形，调整一遍，而且调整麻烦，不好掌握。使用冷、热胶贴无纺布木皮，受温度变化限制大，喷漆后还容易脱层，粘接不稳定，而薄木皮无法完成贴覆，成本高。

而线条包覆机粘贴各种线型都无须调整，不需对模，减少废品率，而且可粘贴13丝超薄实木皮，不起皱，不开裂。日产500条，效率高，节省成本。

2、线条包覆机电气控制采用进口PLC，自动化程度高，寿命长，操作简单。

3、线条包覆机生产工艺简单，易学。

适用范围：门窗套线、门芯板、门套板、踢脚线、楼梯扶手、顶角线、门框、护墙板、墙线、腰线、挂镜线、画框线、抽屉板、组合式门部件、铝、塑钢门窗、PVC发泡型材、仿木型材、地板等。

墙板包覆机-金港新-包覆机由青岛金港新机械科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛金港新机械科技有限公司（www.qdjgx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为家具制造机械具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.jgx-qd.com）还是从事门板转印机价格，门板转印机厂家，门板转印机批发的厂家，欢迎来电咨询。