

堵水气囊厂家 气囊 衡水筑桥生产

产品名称	堵水气囊厂家 气囊 衡水筑桥生产
公司名称	衡水筑桥桥梁工程配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村西
联系电话	15333183707

产品详情

3、在楼面的注水口（也可以在检查口）注水至楼面高度，高压堵水气囊，然后对注水管道及管件接口一一检查，如发现有漏点，做出记号，排水后进行修复处理；

如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如注水管道检查无一渗漏点，堵水气囊厂家，则水位可稳住，注水时间延续15分钟，保持5分钟注水液面不下降为合格。？

4、将堵水气囊放气，然后垂垂抽出堵水气囊，留意不要使堵水气囊受损。

型号：直径200-2000mm（常规型号 备有现货 异型需定制）

管道堵水气囊配有压力表、三通、气压胶管（如需要加长充气管，请提前告知商家），需用户自备充气泵。

横管管道封堵特点

- 1、圆柱型，接触管道面积多，气囊，易于塞入管道，堵水效果较好。
- 2、操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用。
- 3、本气囊可以自由折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。
- 4、膨胀性强。

立管管道封堵特点

- 1、操作直观、直接观察压力表的压力操作，污水堵水气囊，按照标准压力充气。
- 2、本体尺寸小、易于塞入管道，经济实用。
- 3、本气囊可以自由折弯180度，并有一定的耐腐蚀性能。
- 4、采用增强天然橡胶+高强纤维织物制成，膨胀性强。

每次使用之前，必须要检查气囊的表面是否有裂缝、切口或其他损伤，这些可能会影响到气囊的功能。有损伤或已遭化学物质侵蚀的管封器不得继续使用。如有疑问，请与供应商联系。

每次使用之前，都必须对气囊的充气附件进行检查，以确保安装正确。须查看是否会因为安装不当而可能导致压力超过额定工作压力。

对安放气囊处的管道内径进行测量，注意该尺寸必须要落在相应的封隔范围之内。

安放气囊之前，不仅要清洗气囊的外部，也要对相应的管道内壁进行清洗。接触表面的洁净，不仅有利于密封，也有利于气囊的耐用性。

堵水气囊厂家-气囊-衡水筑桥生产由衡水筑桥桥梁工程配件有限公司提供。“橡胶气囊,橡胶支座,伸缩缝”就选衡水筑桥桥梁工程配件有限公司（www.hszhuqiao.com），公司位于：河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村西，多年来，衡水筑桥坚持为客户提供好的服务，联系人：杜经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。衡水筑桥期待成为您的长期合作伙伴！