

挤塑板厂家直销 亳州挤塑板 合肥名源 品质过硬

产品名称	挤塑板厂家直销 亳州挤塑板 合肥名源 品质过硬
公司名称	合肥名源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥绕城高速北环段岗集出口处
联系电话	15551198198 15551198198

产品详情

在购买挤塑板时就需要注意到以下要点：

优良的保温隔热性：挤塑板具有高热阻，低线性，膨胀比低的特点，结构的闭孔率达到了99%以上，形成了真空层，避免了空气流动散热，确保了保温性能和持久和稳定性，要比一般的材料相比，它更适合建筑材料的使用。
优良的高强度抗压性：由于挤塑板特殊结构让其具有较高抗压强度，抗冲击性，根据不同的型号其抗压的强度达到不同点，能够承受地面上各种载荷，被广泛应用在公路建设，地热工程。
优良的防潮性：挤塑板在防潮性上也有良好表现的，简单来说吸水性是衡量该材料一个很重要的指标，保温材料吸水后的保温性会随着降低。该材料本身结构不吸水，板材分子稳定，无间隙，所以解决了其他材料漏水，结冰以及渗透的情况。

导致外墙挤塑板老化的原因

地1震力。地1震力会导致高层建筑结构和保温面层的挤压、剪切或扭曲变形，而保温面层刚性越大，挤塑板厂商，承受的地1震力就越大，引起的破坏就可能越严重。这就要求高层建筑外墙外保温材料在有相当附着力的前提下，外墙挤塑板，要满足柔性渐变的原则，以分散和消纳地1震应力，尽量减轻保温层表面的荷载，挤塑板厂家直销，防止在地1震力的影响下保温层出现大面积开裂、剥离甚至脱落。

处理挤塑板的缝隙需注意的细节

- 1、打磨工具的选择，使用多的是粗砂纸，用于对接缝不平整的地方进行打磨；在打磨时不能沿着接缝处进行平行方向打磨，亳州挤塑板，而是要围绕接缝做圆周运动，注意用力要适中，否则容易造成挤塑板表面的不平整现象加重。在打磨完成之后的一道工序就是关于碎屑的清理，为了防止对挤塑板的损坏，好选用细毛的刷子进行清理。
- 2、挤塑板保温工程需做好封闭处理，拐角和阴阳角等部位还要做好局部加强处理的施工，同时做好防止

变形的处理。

挤塑板厂家直销-亳州挤塑板-合肥名源 品质过硬(查看)由合肥名源保温材料有限公司提供。合肥名源保温材料有限公司 (www.hfmybw.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！