

压花地坪 福州地坪 西联恒业

产品名称	压花地坪 福州地坪 西联恒业
公司名称	厦门市西联恒业建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏林文康路86号
联系电话	13906000727

产品详情

厦门市西联恒业建筑工程有限公司主要经营：彩色透水混凝土地坪，无砂透水混凝土地坪，聚氨酯彩胶石地坪，压花艺术地坪，彩色陶粒防滑地坪，福州地坪，环氧磨石地坪，彩砂防滑地坪，混凝土密封固化剂，环氧树脂地坪等。

由于涂料系统采用无溶剂配方设计，这就要求环氧树脂和固化剂必须不含溶剂，水泥地坪漆，且黏度低，标准的液态环氧树脂如E51、828、NY128是应用最普遍的低黏度环氧树脂，直接用标准的液态环氧树脂和自制无溶剂固化剂(由低相对分子质量环氧树脂加成改性的环脂胺固化剂，活泼氢当量为

混凝土拌合物的性能。它综合表示拌合物的稠度、流动性、可塑性、抗分层离析泌水的性能及易抹面性等。测定和表示拌合物和易性的方法和指标很多，中国主要采用截锥坍落筒测定的坍落度（毫米）及用维勃仪测定的维勃时间（秒），作为稠度的主要指标。

主要产品达2000多种，其中有有80多种曾获国家、机械工业部、自治区优质产品奖称号。并有机床、锻压设备、家用电器、手扶拖拉机、微型汽车等30多种产品，远销香港、东南亚及法、美、日等20多个国家和地区。另外，耐磨地坪，内蒙古、云南、宁夏等省区工业设备制造发展也很快。目前，拥有柳州、南宁、桂林、梧州、呼和浩特、包头、集宁、乌兰浩特、海拉尔、昆明、银川、吴忠等工业设备制造基地。

混凝土拌合物的性能。它综合表示拌合物的稠度、流动性、可塑性、抗分层离析泌水的性能及易抹面性等。测定和表示拌合物和易性的方法和指标很多，中国主要采用截锥坍落筒测定的坍落度（毫米）及用维勃仪测定的维勃时间（秒），压花地坪，作为稠度的主要指标。

同时，机械产品的设计和制造要更加关注体现全生命周期的绿色理念，“高效、低污染、能回收、资源可重复利用”等因素必须置于优先位置。要发展机械产品再制造，坚持走绿色制造和循环经济的新型工业化道路。

压花地坪-福州地坪-西联恒业由厦门市西联恒业建筑工程有限公司提供。厦门市西联恒业建筑工程有限公司（www.xn--vhqy75blmxh.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和

信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！