

环氧地坪工程 厦门固特邦 湖里地坪

产品名称	环氧地坪工程 厦门固特邦 湖里地坪
公司名称	厦门固特邦建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪工业园区
联系电话	13799760422

产品详情

厦门固特邦建材有限公司，主营产品：环氧树脂地坪、混凝土密封固化剂地坪、车库地坪、地下停车库地坪、耐高温地坪、厂房地坪、环氧树脂自流坪地坪等等，欢迎大家来咨询订购！

充分搅拌； 混合完成材料需30分钟以内施工完成； 中涂层养生硬化时间约8小时以上。 使用镬刀将材料均匀涂布； 混合完成材料需30分钟以内施工完成； 施工交接处做好交接处理； 中涂层养生硬化时间约8小时以上。

厦门固特邦建材有限公司，地坪漆施工，主营产品：环氧树脂地坪、混凝土密封固化剂地坪、车库地坪、地下停车库地坪、工业地坪、聚氨酯砂浆地坪、聚氨酯地坪、耐高温地坪、厂房地坪、环氧树脂自流坪地坪等等，欢迎大家来咨询订购！

丙烯酸树脂：它是由丙烯酸酯及其他烯属单体共聚制成的树脂所组成，通过选用不同的树脂结构，不同的配方，生产工艺以及溶剂和助剂，可以制成溶剂型、水性型、粉末型及无溶剂型等多种品种。

厦门固特邦建材有限公司，主营产品：环氧树脂地坪、混凝土密封固化剂地坪、车库地坪、地下停车库地坪、工业地坪、聚氨酯砂浆地坪、聚氨酯地坪、耐高温地坪、厂房地坪、环氧树脂自流坪地坪等等，欢迎大家来咨询订购！

低压喷涂混凝土密封固化剂（标准用量:0.1KG/m²），湖里地坪，随后用超细纤维拖把或软毛扫帚将材料分配均匀，勿积料。地坪表面需保持15-20分钟的润湿状态。多孔隙地坪及已呈现吸干材料区域的地坪，

需追加喷涂。

环氧地坪工程-厦门固特邦(在线咨询)-湖里地坪由厦门固特邦建材有限公司提供。环氧地坪工程-厦门固特邦(在线咨询)-湖里地坪是厦门固特邦建材有限公司（www.xmgtb.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：伊经理。