

工程用方木加工厂 工程用方木 创亿木材木方

产品名称	工程用方木加工厂 工程用方木 创亿木材木方
公司名称	日照市岚山区创亿木材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市岚山区碑廓镇大朱曹一村
联系电话	15263393333

产品详情

成品建筑木方的验收标准：

- (一) 看结构：无论是水平或垂直方向木方结构必须是直平的。
- (二) 看缝隙：线与线夹口角缝不超过0.3毫米，木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm。
- (三) 看拼花：拼花要做到相互间与缝隙或花纹保持统一的间隔距离。
- (四) 看弧度：圆度与弧度要保持顺畅、圆滑。
- (五) 看对称：成品的建筑方木项目是否对称。
- (六) 看平整：要保证建筑方木表面平整。

建筑方木的防水处理：

防水处理就是提高建筑方木被水润湿、浸透的抵抗能力，工程用方木销售，其中具有抵抗润湿的特性叫做拒水性。各种拒水剂对建筑方木的实验证明，同时用了拒水剂的方木，只有用了含有蜡成分的拒水剂耐久性比较强，工程用方木，而含有亚麻油类、清漆以及硅树脂的拒水剂在室外暴露的效果都不理想，有效的拒水剂能够吸收大气中的污染物使得明度下降。混合拒水剂要比单一的效果好，含有的石蜡浓度越大防水率也比较高，工程用方木多少钱一方，拒水处理材暴露在室外含水率变化小，尺寸的稳定性比较好。

建筑木方的结构特性有哪些？

一、优异的强度重量比

常见的建筑木方具有优异的强度重量比，其较高的比重可提供出色的握钉力和固定力，适宜制作民宅、小型商业建筑、多层建筑和工业建筑所运用的木制结构。

二、外观美丽

建筑木方以结构功用知名，外观也很美丽。当设计结构需求大型木梁、长跨度或特殊形状的拱架时，建筑木方是常选用的木材种类。

工程用方木加工厂-工程用方木-创亿木材木方由日照市岚山区创亿木材加工厂提供。日照市岚山区创亿木材加工厂（rzchuangyi.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东日照的型材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领创亿木材和您携手步入辉煌，共创美好未来！