

灌缝胶公司 仁恒路桥 淮北灌缝胶

产品名称	灌缝胶公司 仁恒路桥 淮北灌缝胶
公司名称	南京仁恒路桥科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 江苏 南京江北新区高新产业开发区
联系电话	18914798208

产品详情

抗裂贴施工工艺

1、封闭交通

2、选材：根据路面裂（接）缝的宽度选择所用常温型和耐寒型贴缝带的规格，通常有24cm、32cm、48cm、100cm四种。

3、清缝：使用电动刷子、吹风机对选择使用贴缝带的裂（接）缝进行清洁处理。裂缝表面需平整，（宽度大于5mm的裂缝需先灌注高分子灌缝胶），无大的突起、凹陷、松散、碎石或油痕、油脂及其它污物，如有较大的坑槽，必须填补。

4、贴缝：将贴缝带背面的隔离纸张揭去，无粘性物面朝上，以裂（接）缝为中心线将贴缝带平整地贴在路面上。在东北、西北地区，灌缝胶沥青，温度低于15℃时，应先刷胶或用柴油刷在裂缝两侧，再粘贴。

5、剪切：如遇不规则的裂（接）缝，可用裁纸刀或剪刀将贴缝带切断，按裂（接）缝的走向跟踪粘贴。但在贴缝带与贴缝带的结合处，要形成80-100mm的重叠。

6、碾压：用滚筒用力碾压，将贴缝带熨帖至地面，以确保贴缝带同路面结合为一体。不能有气泡、褶皱。

7、封闭：在贴缝带的施工完成后，尽量将完工的路面保护起来，避免对贴缝带造成表面污染和损坏。

8、开放交通：7到10分钟后即可开放交通。

1.裂缝的性质和密度

估算裂缝填、封项目所需的材料数量。

2.裂缝填封结构形状工艺

根据裂缝开裂具体情况而定，如：现场情况分析举例所述。

3.材料

选择适合当地气候环境的沥青路面灌缝专用材料。满足准备时间短；施工快速、简易、养护时间长；粘附性、粘接性好；抗软化和流动性好；柔韧性好；弹性好；抗老化性和抗气候性强；抗磨性好。

4.设备、安全性

推荐设备：“路宁”牌开槽机、热气喷枪、灌缝机、路锥、标志牌、照明灯等成套的裂缝灌缝设备保证施工质量。

透层主要有以下3个作用：

一是防水下渗作用，质量较好的透层能做到基本不渗水，使从面层下渗的水沿透层表面排出，从而保证基层不唧泥、路床不积水；

二是粘结作用，对沥青混凝土路面而言，灌缝胶公司，能加强基层与面层之间的粘结，道路灌缝胶，使基层、面层形成一个整体，淮北灌缝胶，从而延长路面的使用寿命；

三是保护基层，基层是一种水泥稳定材料，在车辆的反复作用下容易扬尘、松散、透层能有效保护基层的水份散失，有利于基层强度的提高，避免基层在施工期间遭受损坏。

灌缝胶公司-仁恒路桥-淮北灌缝胶由南京仁恒路桥科技有限公司提供。南京仁恒路桥科技有限公司（www.njrhlqkj.com）位于中国 江苏 南京江北新区高新产业开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南京仁恒路桥在工地施工材料中享有良好的声誉。南京仁恒路桥取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南京仁恒路桥全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。