

华科空调 排烟管道风机 新乡 排烟风机

产品名称	华科空调 排烟管道风机 新乡 排烟风机
公司名称	武城县华科空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	15269478809

产品详情

自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式，但由于部分工程在设计、施工过程中不按规范要求进行，往往导致工程完工后，自然排烟设施不具备排烟作用，遵义通风排烟设备分析其原因主要有以下几个方面：

1、自然排烟窗的设置位置不当。从自然排烟效果考虑，排烟窗应尽量靠近墙的上部设置，目前有相当数量的自然排烟窗不是设置在墙的上部，而是下部，距顶板、吊顶的距离较大，不利于自然排烟。

2、自然排烟窗的开窗面积达不到规范要求。国家标准《高层民用建筑设计防火规范》对采用自然排烟部位的开窗面积均有明确规定，但由于部分设计人员未按规范要求进行认真计算，或将固定窗的面积计算在排烟窗面积之内，导致部分工程排烟窗面积达不到规范要求，直接影响排烟效果。

3、自然排烟窗的结构形式不合理。有的把排烟窗做成不可开启的固定窗，有的将窗的上部做成固定窗，把可开启的排烟窗设在窗的下部，严重影响排烟功能。

4、安装高度较高的排烟窗缺少便于于开启的操作机构。按规范要求，排烟窗应有便于开启的装置，但有些安装高度较高，开启困难的排烟窗均未安装开启操作装置，不利火灾情况下排烟窗的开启。

1、排烟风机控制箱同时具备手动、自动操作方式；相序及过压欠压保护器，在三相交流电路中若检测到过欠压、错相以及任何一相开路时立即执行保护动作，切断主电路电源，从而快速保护负载，并发出故障声光报警。

2、在手动或自动启动中，新乡排烟风机，要确认防火阀的外引线已接入相应中断得电，才能启动风机，在自动状态下，消防联动发出信号时，排烟管道风机，设备发出声光报警，同时启动消防风机。

3、排烟风机控制设备用于对消防排烟风机的控制，轴流消防排烟风机，可以控制排烟机机执行预

定动作，接受排烟风机的反馈信号、监视排烟风机的运行状态，与上级监控设备进行信息通信，向相关人员发出声光提示信息，当消防控制中心收到火灾信号时，双速排烟风机，联动消防排烟风机控制柜启动消防风机并打开排烟阀，将室内浓烟从风管中向室外排放，达到排烟效果。

虽说消防排烟风机不同于别样风机是同意全压启航本该放在心上的是全压起先的时分电流应是5-7倍的额定电流，当电网容量欠缺时这会儿才会用到。

消防排烟风机在试车的时光应该信以为真阅读认证是，检查消防排烟风机的接线是否正确。

给消防排烟风机供电的电源是不是切合风机劳作的功率务求。

在初次使用消防排烟风机时必将要进展一次试运行，省视叶轮转悠是否顺畅、转动趋势是否正确、周围有无遮掩，双速风机试运行该当先启航低速。

当消防排烟风机转用达标正常转正的时分该当测量时而运行中的消防排烟风机电流是否是正常的。

华科空调(图)-排烟管道风机-新乡排烟风机由武城县华科空调设备有限公司提供。武城县华科空调设备有限公司(www.dzhkkt.com)是从事“风机风阀风管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴经理。