

卡夫特201G胶水报价 卡夫特201G胶水 诺之泰实业

产品名称	卡夫特201G胶水报价 卡夫特201G胶水 诺之泰实业
公司名称	惠州诺之泰实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区鹅岭南路61号怡康花园怡翠阁101室
联系电话	18933286308

产品详情

主要用途：K-201G螺丝紧固胶主要用于电子电器产品中螺钉的固定和防松。

主要特点:切丝性佳、操作方便，适合流水线操作；胶膜韧性好，抗冲击、耐震动；渗透性佳；腐蚀性低，对塑胶件基本无腐蚀。主要性能指标:外观：绿色粘稠液体，无机械杂质固含量：25%粘度：200-3000 cps 25 表干时间：5min 25 相对湿度65%拆卸扭矩：9.8 N·M使用方法:可用油壶、胶枪进行点胶。

环氧树脂ab胶如何挑选?

1.酯AB胶：

主要材料是酯。室温固化，机械强度高，卡夫特201G胶水代理商，有韧性。可粘接的材料广泛。

主要用在各类结果性粘接。好比金属/硬质塑料/木材/石头/陶瓷/珠宝等的粘接。留意。此类AB胶对铜、铝。电镀镉材料.PP及铁氟龙粘接不好。酯AB胶一般是1：

1混合。

2.环氧树脂AB胶：

主要材料是环氧树脂。室温固化，机械强度高，卡夫特201G胶水批发，韧性不如酯AB胶，卡夫特201G胶

水报价，但硬度比它高。可粘接的材料也很广泛，可做结果性粘接。但是环氧树脂的粘度受温度影响比较大，卡夫特201G胶水，所以在工艺上没有酯AB胶好控制。环氧树脂AB胶除了做结果性粘接外还可以做灌封胶用，尤其是对保密性要求高的电子零配件的灌封都是用环氧树脂。

双分组灌封胶怎样才能搅拌均匀

灌封胶的搅拌一般分手工搅拌和机械搅拌两种;

混合量100克以下的胶液可以采用手工搅拌：手工搅拌时搅拌棒应紧贴杯子侧壁与底部搅拌，并不同时将搅拌棒上的挂胶随时刮在杯子侧壁上，以防止这三个部位的胶液不能充分混合固化剂，搅拌速度不能太慢，搅拌时间一般5分钟。

混合量较大时应采用机械搅拌(台钻、手钻)：将搅拌器搅拌头置于搅拌中心稍偏位置、液面下方约一半至三分之二深度为佳，转速700转/分钟，搅拌时间为3-5分钟左右。

卡夫特201G胶水报价-卡夫特201G胶水-诺之泰实业由惠州诺之泰实业有限公司提供。惠州诺之泰实业有限公司(www.hznuozhitai.com) 在无机胶粘剂这一领域倾注了无限的热忱和热情，诺之泰实业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黎小姐。