

果蔬烘干箱 国德机械 烘干箱

产品名称	果蔬烘干箱 国德机械 烘干箱
公司名称	郑州国德机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市站街工业园区
联系电话	18638779778

产品详情

烘干箱控制器操作说明:

1. 温度显示：设定温度为烘箱内自动加热控制范围，一般可设定40-80度，低温加热，高温停止，可保持烘箱恒温。
2. 温度湿度：设定湿度为烘箱内自动排潮控制范围，智能自控模糊排潮，箱内湿度控制误差3%，可自动控制烘箱内湿度。保证潮气适时排除。
3. 时间阶梯控制：H，M，S分别为小时，分钟，秒。本设备选择H（小时）档，设定所需时间即可。时间到设定时间。恒温恒湿保持箱内状态。
4. 风机旋钮：正反转可自动或者手动，开启后，风机运行。烘箱内温度均匀，烘干效果好

烘干箱烘干房优势：

- 1.房式烘干箱采用质优钢材，强度大，坚固耐用，烘干层翻板为不锈钢材料，耐高温，耐腐蚀提高2年以上的使用寿命。
- 2.燃烧换热室与烘干箱分开，烟气和热风隔离行进，进入烘干箱的是纯净的热风，烘干箱，毫无污染，使品质提高20%以上。
- 3.燃料广泛，可用木材下脚料、煤，也可用，煤气。
- 4.烘干顶层湿热空气全部排掉，排潮好，颜色鲜亮，减少因排潮不畅造成的变色使品质在原来的基础烘

干速度提高了30%。

5.烘干箱侧面安装钢化玻璃孔，随时观察颜色及水分的变化，防止下层烘的过干出箱。

烘干箱控制器操作说明:

1. 温度显示：设定温度为烘箱内自动加热控制范围，一般可设定40-80度，低温加热，高温停止，可保持烘箱恒温。
2. 温度湿度：设定湿度为烘箱内自动排潮控制范围，智能自控模糊排潮，箱内湿度控制误差3%，可自动控制烘箱内湿度。保证潮气适时排除。
3. 时间阶梯控制：H，M，S分别为小时，分钟，秒。本设备选择H（小时）档，设定所需时间即可。时间到设定时间。恒温恒湿保持箱内状态。
4. 风机旋钮：正反转可自动或者手动，开启后，风机运行。烘箱内温度均匀，烘干效果好

烘干箱主要特性：

- 1，窑内采用全部铝板、美观、防腐、热能零损耗。
- 2，窑内无黑色金属，延长窑体使用寿命，降低综合成本，提高实用效率
- 3，安装方便快捷
- 4，使用方便、白天燃柴、边料、下脚料、废料、锯末、刨花可以降低成本，晚上可以使用电加热、安全方便、还可以全自动控制。
- 5，集中了燃柴、电加热的诸多优点。
- 6，为了达到环保效果，可以根据客户的需求安装除尘装置，烟雾通过处理除去有害物质，达到排放标准。
- 7，装物料可根据客户的实际需要为您设计出合适的设备。

现场支持和故障恢复承诺

现场支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。国德公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话进行故障诊断和解决的故障现象，烘干箱报价，将立即派遣技术人员赶赴现场进行处理，终进行解决。

国德公司的产品提供“三包”

保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新。

郑州国德烘干房，大枣烘干箱，具有较强的针对性，实用性，能源利用率高，广泛适用于各类地区性和季节性的蔬菜，药材，果品的脱水干燥箱内采用多层移动式不锈钢网带可使料物自动翻转，热气流自下而上穿过网带及其网带上面的物料层，热质交换均匀、充分，生产效率高，产品质量好，色泽好看，果蔬烘干箱，烘干烤箱设有活动门，便于清理；还另配自动出料风冷装袋设施，节省人工，方便快捷。

烘干房主要适用于烟叶、海产品、木材花卉、山里果、山里红各种中药材、植物种子及各类脱水蔬菜的干燥作业

果蔬烘干箱-国德机械(在线咨询)-烘干箱由郑州国德机械设备有限公司提供。郑州国德机械设备有限公司（www.zzxtzz.com）是机械及工业制品项目合作的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在国德机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创国德机械更加美好的未来。