

开元国通水泥制品 益阳混凝土警示桩模具

产品名称	开元国通水泥制品 益阳混凝土警示桩模具
公司名称	保定市清苑区国通模具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市城东闫庄工业区
联系电话	13731269035

产品详情

标志桩模具采用优质的原料生产的，在标志桩模具生产中，除了要保证模具品质外，还要在棱角处进行模具的消磨。不同的混凝土警示桩模具有着不同的制作要求，根据标志桩模具长度的大小进行模具的生产，这就需要厂家具备多种型号标志桩模具的生产能力，那么如何对混凝土警示桩模具进行保养存储呢？

- 1、不要受潮结硬。受潮结硬的水泥会降低甚至丧失原有强度，所以对已受潮成团或结硬的水泥，须过筛后使用，筛出的团块搓细或碾细后一般用于次要工程的砌筑砂浆或抹灰砂浆。对一触或一捏即粉的水泥团块，可适当降低强度等级使用。
- 2、不要高温酷热。如经常处于高温酷热条件下，会有强度损失，这是由于高温条件下，某些原料在高温条件下也会分解或体积膨胀。

标志桩模具具有良好的抗冲击和拉伸强度,采用高温高压一次模压成型技术,聚合度高、密度大,有良好的抗冲击和拉伸强度,具有耐磨、耐腐蚀、不生锈、无污染、免维护等优点.混凝土警示桩模具生产工艺简单易懂,不加任何外辅剂可当时脱模,可随意更换标识,产品表面光滑,字迹清楚,可做电话和厂名在标志桩上,以提高企业的知名度,提高产品的销量.

不要过多的比较重量，很多人在购买模具时首先问的就是克重多少，产品的重量不能决定质量，一般的钢模具壁厚都在3-8毫米。混凝土警示桩模具的生产周期一般都是三四天，标志桩钢模具生产的标准是：尺寸精准，易于安装拆卸，使用存储方便，价格质量成正比，有的人要求重量加重，但是价格相对就会高，并且太重的模具生产安装起来也非常麻烦，所以混凝土警示桩模具的制作标准壁厚都在3-8毫米之间，也提醒客户在购买的时候不要盲目的挑选。因为标志桩钢模具的成本一般都是几百，在购买的时候一定要看好尺寸，防止耽误工期。