

# 安徽信雅 专业施工 压模地坪施工 芜湖压模地坪

产品名称	安徽信雅 专业施工 压模地坪施工 芜湖压模地坪
公司名称	安徽信雅景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮南市洞山东路十五中学旁
联系电话	13365512253

## 产品详情

压模地坪的工程全部纹理压印完成后统一进行冲洗。冲洗时不必将脱模粉全部冲洗干净，彩色压模地坪，应留有10%左右的脱模粉颜色，这样的艺术地面就会有效果很好的渐变效果。彩色艺术地面完全干燥后，由施工人员使用专用保护剂喷涂于艺术地坪表面，对地面进行颜色封闭和光泽处理，整体艺术地坪天然石材质感的强烈视觉效果就立即呈现出来。

压膜地坪的耐磨材质为彩色末状，是特定金属和非金属矿物质与添加剂组合的聚合物，是高科技的结晶。艺术压膜地坪具有外形美观，具有立体感，选择性大；高度之耐冲击性；耐腐强，压模地坪施工，可节省日后之保养维修费；使用无毒配方，所染上的颜色不会渐淡或改变；对环保绝无影响；外层具防滑功能；耐用、持久、可靠，其耐用寿命度均超过一般水泥，外观质量和使用性能为优等的特点。

艺术地坪后期养护及要求：

- 1.硬化压模地坪材料的施工一般在室外进行，应防止在雨天及大风天气进行，芜湖压模地坪，施工环境温度一般在日均温度5摄氏度以上。
- 2.冲洗地坪表面：待硬化压模地坪完全干燥凝固成型至少3-4天后方可用水或去污剂清洗表面，清洗表面一定在保证整个地坪清洗程度一致，压模地坪价格，否则会造成地面颜色深浅不一。
- 3.涂敷密封剂：待清洗硬化压模地坪表面完全干燥无水分后至少一天以上方可涂敷液体亮光剂达到养护和增强光亮作用，使艺术压模地坪表面防污染防滑并再次强化。完成后艺术压模地坪除了很好的装饰性以外，其物理性能也非常稳定。
- 4.艺术压模地坪养护阶段必须防止人员随便进出或进行其它项目的施工操作。

构成材料及工具包括：彩色强化剂、着色脱模粉、保护剂、乳液、压模及纸模模具、专用工具等

安徽信雅 专业施工(图)-压模地坪施工-芜湖压模地坪由安徽信雅景观工程有限公司提供。安徽信雅景观

工程有限公司 ( [www.xyjggc.com](http://www.xyjggc.com) ) 是安徽合肥,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽信雅领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽信雅更加美好的未来。