

防水涂料用丁苯乳液批发 山东一晨放心企业

产品名称	防水涂料用丁苯乳液批发 山东一晨放心企业
公司名称	山东一晨生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区华山西路8号
联系电话	15339964588 15339964588

产品详情

硬挺剂专用丁苯乳液

什么是硬挺剂

硬挺剂旨在改进织物外观、增加织物弹性与丰满感，并赋予硬挺性所用的物质。该类物质应不泛黄并具有良好的渗透性。常用的有聚酯、聚酯、聚乙烯醇和淀粉等以及它们的一些改性产品。

硬挺剂处理织物时的难点常规织物化合物（涤纶、尼龙及其混纺织物）的分子量大，聚合度比较高，不易渗透到纤维内部，防水涂料用丁苯乳液价格，仅粘附于纤维表面，经热处理后进一步缩聚成不溶性物质，故使织物表面具有硬挺整理的效果。但由于内部纤维未被浸润，受外力拉扯后产生形变，防水涂料用丁苯乳液批发，纤维表面的硬挺剂会发生撕裂，从而使织物丧失硬挺效果。因此，在考虑织物硬挺的同时，应选择渗透性好的产品。

产品说明

DL 294丁苯乳液是由丁二烯与共聚形成的乳液。它是一款高TG带有羧基的丁苯乳液，可提高胶膜的硬度，适用于无纺布、包装带、木材、纸张等处理。

山东一晨生物科技有限公司是一家从事化工产品研发，防水涂料用丁苯乳液厂家，食品添加剂等产品的生产加工、经营与批发的专业公司，并与十几家生产企业签订代销协议，目前是省内走量很大、最全、实力最强化工原料贸易商，本公司坚持信誉为立足之本，诚信为发展之源，守法经营，勇于开拓，与国内外近千家企业建立经济协作和贸易往来关系。

主要成分: 纯品

外观与性状: 无色液体。

熔点(): -81.2

沸点(): 182.1

相对密度(水=1): 0.86

相对蒸气密度(空气=1): 4.6

饱和蒸气压(kPa): 0.13(22.7)

燃烧热(kJ/mol): 5866.5

临界温度(): 387.8

闪点(): 59

引燃温度(): 410

爆炸上限%(V/V): 6.9

爆炸下限%(V/V): 0.7

溶解性: 不溶于水，溶于乙醇等多数溶剂。

山东一晨生物科技有限公司是一家从事化工产品研发，食品添加剂等产品的生产加工、经营与批发的专业公司。

密度 (g/cm³) : 0.95 ± 0.025.机械稳定性： 1.0使用方法及用量丁苯胶乳与阳离子沥青乳化剂直接调和，通过简单搅拌即可制成改性乳化沥青。用量一般为2%-4%（干基），粘层油一般取下限，微表处取上限，防水用改性乳化沥青一般为10%-20%（干基）。1.内掺法：在生产乳化沥青过程中，可将本产品加入配制好的乳化剂水溶液中，石河子防水涂料用丁苯乳液，搅拌均匀后与沥青一起乳化，制成稳定的丁苯改性乳化沥青（与外掺法相比，内掺法稳定性好，但本产品和乳化剂的用量大，对生产工艺要求更为严格）。

防水涂料用丁苯乳液批发-山东一晨放心企业由山东一晨生物科技有限公司提供。山东一晨生物科技有限公司（www.58sdyc.com）为客户提供“食品添加剂,氨基酸”等业务，公司拥有“山东一晨”等品牌。专注于化工项目合作等行业，在山东 济南 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。同时本公司（www.shanlichun168.cn）还是从事化工原料山梨醇，山东口服山梨醇，优级山梨醇的厂家，欢迎来电咨询。