

## 扶余抽油泵 元亨利通石油机械公司 抽油泵价格

产品名称	扶余抽油泵 元亨利通石油机械公司 抽油泵价格
公司名称	濮阳市元亨利通石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东
联系电话	13461799111 13461799111

### 产品详情

ERR采用12V低压直流电机，代替传统抽油杆旋转器中高传动比的装置进行驱动。由于在旋转抽油杆过程中，防细砂抽油泵，不再需要传统电缆对传动装置进行驱动，因此作业者可以对抽油杆的转动实现全天候的监控，并可以减小由于传统机械转动引起的抽油杆扭转应力。

ERR通过添加监控与数据采集系统软件，可以让作业者实时获得运行信息，并提醒作业者旋转器是否停止旋转。在今后人工举升技术发展中，远程监控系统将是发展的重点，因为，监控系统的故障排除功能和反馈功能是至关重要的，它可以保证油井的产量。

元亨利通石油机械有限公司生产各种石油机械设备，欢迎广大客户前来选购！

长柱塞防砂抽油泵在使用时的注意事项还有：1、尾管沉度不得超过油层顶界。2、不得超冲程使用。3、尾管长度一般为100米—300米，具体由含砂量确定。4、不得在酸化后的油井中用于排酸。5、油气比较高易发生气锁的油井不宜采用。6、严禁在拐点及其下部使用。

元亨利通公司是专业生产抽油泵的厂家，拥有先进的生产技术和生产设备，保证所生产的产品质量符合国家相关标准，客户可以放心使用。欢迎广大客户来电咨询和前来选购！

元亨利通石油机械有限公司生产各种石油机械设备，抽油泵价格，欢迎广大客户前来选购！

(1) 施工设计，其内容和格式应符合SY/T 5873.1—93《有杆泵抽油作业工艺作法常规抽油》的规定。

(2) 按施工设计要求准备质量合格的油管、抽油杆、抽油泵及下井工具。

(3) 立井架、穿大绳、校井架、拆卸井口、吊转驴头等按有关技术标准进行操作。根据井场情况，合理摆放设备。

## 2、热洗

(1) 根据油井结蜡情况决定是否进行洗井，洗井时要防止洗井液对地层的污染。

(2) 新井下泵井施工要求正洗井，检泵井施工要求反洗井。

(3) 洗井用水量不低于井筒容量的2倍，水质清洁，水温不低于60℃。

## 、压井

(1) 需要压井作业的施工的井，要尽量使用无固相或低固相的优质压井液，以减小压井液对地层的污染。

(2) 根据油井地层压力值和油井深度计算压井液相对的密度，附加系数为10%~15%。压井液量为井容量的1.5~2倍。

(3) 检泵井采用反循环压井，热洗后直接替入压井液，要求大排量、中途不停泵，待出口返压井液后要进行充分循环。

(4) 压井过程中要注意观察井口泵压，不致引起井漏、井喷。

## 4、起抽油杆柱

(1) 装有脱节器及开泄器的井，起第yi根抽油杆时要缓慢上提，扶余抽油泵，以保证脱节器顺利脱开；以保证顺利打开泄油器，防空转抽油泵，遇阻时，不要盲目硬拔。

(2) 防止造成抽油杆变形和造成井下落物。

(3) 平稳操作起完抽油杆及活塞。抽油杆桥要求使用4根油管搭成，每根油管至少使用4个桥座架起，起出的抽油杆在杆桥上每10根一组排放整齐，抽油杆悬空端长度不得大于1.0m，抽油杆距地面高度不得小于0.5m。

扶余抽油泵-元亨利通石油机械公司-抽油泵价格由濮阳市元亨利通石油机械有限公司提供。“抽油泵,井下工具,钻井搅拌机,震动器,离心机,油罐,采油气井”就选濮阳市元亨利通石油机械有限公司(www.yhltgs.com)，公司位于：濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东，多年来，元亨利通坚持为客户提供好

的服务，联系人：路经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。元亨利通期待成为您的长期合作伙伴！