

输送托辊轴承 浙江托辊轴承 鑫开特轴承

产品名称	输送托辊轴承 浙江托辊轴承 鑫开特轴承
公司名称	山东鑫开特轴承有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县许村工业园
联系电话	15563545668

产品详情

输送托辊轴承

尼龙同有润滑的钢表面有良好的滑动性能，同时与滚动体接触的保持架表面光滑，产生很少摩擦，输送托辊轴承，因此轴承内的发热和磨损是非常低的。低密度的材料意味着保持架的惯性很小。

尼龙同有润滑的钢表面有良好的滑动性能，同时与滚动体接触的保持架表面光滑，产生很少摩擦，因此轴承内的发热和磨损是非常低的。低密度的材料意味着保持架的惯性很小。

输送托辊轴承

E：强化设计GJN：聚脲基润滑脂，矿用托辊轴承，NLGI稠度2，温度范围-30至+150度（标准填充量）G
XN：聚脲基润滑脂，NLGI稠度2，温度范围-40至+150度（标准填充量）

J：冲压钢保持架LHT23：锂基润滑脂，NLGI稠度2，温度范围-50至+140度（标准填充量）LT：锂基润滑脂，NLGI稠度2，温度范围-55至+110度（标准填充量）LT10：锂基润滑脂，浙江托辊轴承，NLGI稠度2，大游隙托辊轴承，温度范围-50至+90度（标准填充量）

带防尘盖轴承多用于中小型发电机、电动机的转子两端、汽车、拖拉机、空调器、风扇等处，以及对轴承的噪声振动有特别要求的场合。

标准型带密封圈的深沟球轴承有接触式密封轴承RS型（一面密封）、2RS型（两面密封）和非接触式密封轴承RZ型（一面密封）、2RZ型（两面密封）。

带防尘盖轴承多用于中小型发电机、电动机的转子两端、汽车、拖拉机、空调器、风扇等处，以及对轴

承的噪声振动有特别要求的场合。

标准型带密封圈的深沟球轴承有接触式密封轴承RS型（一面密封）、2RS型（两面密封）和非接触式密封轴承RZ型（一面密封）、2RZ型（两面密封）。

输送托辊轴承-浙江托辊轴承-鑫开特轴承由山东鑫开特轴承有限公司提供。山东鑫开特轴承有限公司（www.62046305.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.shusongtuogun.com）还是从事山西矿用托辊组，槽型调心托辊，逆止托辊配件厂家的厂家，欢迎来电咨询。