

奥伦空调 防爆型柜式离心风机箱 秦皇岛离心风机箱

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 奥伦空调 防爆型柜式离心风机箱 秦皇岛离心风机箱 |
| 公司名称 | 德州奥伦空调设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市鲁权屯工业区 |
| 联系电话 | 13869212086 |

产品详情

柜式离心风机配套的前向多翼离心风机采用渐开线蜗壳、叶型（具有较宽的叶片弦长）、后盘（流线型后盘）、蜗舌（流线型全模具化蜗舌）等设计方面具有独特的优势。

7、能耗省

由于风机本体具有很高的效率，且风机叶轮转动惯量小，从而保证整机具有能耗省的显著特点。

8、噪声低

- a、配套多翼离心风机的设计采用较宽的叶型，较少的叶片数，从而降低了风机的叶频噪声。
- b、配套多翼离心风机的侧板与集流器为一体旋压成型，且整机流道设计光滑，减少了风机本体的气动噪声。
- c、箱体内层多孔板的孔距和孔径系根据风机性能选定，使二者合理匹配，达到有效降噪的目的。
- d、合理增加消声材料的容量（ 40kg/m^3 ，而一般同类产品仅为 32kg/m^3 ）。

9、运转平稳、振动小

- a、采用专用的装配工具，保证装配质量
- c、配套前向多翼风机采用四根拉杆加固，箱体为双层箱板。
- d、皮带轮在装配前均经过静动平衡检验，风机叶轮同样采用进口动平衡机进行静、动平衡检验，保证叶轮及皮带轮平衡精度由于ISO2.5级。

德州骏焯空调设备有限公司坐落于素有“九达天衢、神京门户”美誉之称的山东德州，是一家专业加工生产中央空调主机和末端产品及空调配件、铝合金风口、镀锌板管道、无机玻璃钢管道、防火阀、冷却塔、缠绕管道风机盘管、SMC模压水箱、共板法兰消声器、玻璃钢制品、电气设备、环境净化工程施工，净化设备等

htfc风机箱是安装消防排烟风机的箱体，该风机箱有利于保护风机不受损，更有利于消声，延长了风机的使用寿命，该风机箱可以现场拆装，安置灵活。那么关于htfc风机箱在选购时的主要技巧有哪些呢，我们来详细了解下：

1、htfc风机箱选型时，低噪音柜式离心风机箱，应考虑管路系统的漏风损失、计算误差，以及通风机实际风量、风压的负偏差，一般采用风量为1.05~1.1，风压为1.10~1.15的安全系数。但也不采用过大，以防止通风机长期处在低效率区运行。

2、安装、维护htfc风机箱应尽可能布置在地坪上或平台上，以便维护和检修；离心通风机当配用的电机功率小于或等于75kW时，可不装设仅为启动用的阀门。当因排送高温烟气或空气而选择离心锅炉引风机时，应设启动用的阀门，以防冷态运转时造成电机过载。不过我们需要注意通风机安装在建筑物构件上时，防爆型柜式离心风机箱，应采取隔振措施。

基础装置的自振频率不得大于电机和通风机转速的1/3。其他说明通风机运转时的振动速度与通风机静止时的振动速度的差需大于3倍以上。

htfc风机箱在选购及安装时的主要技巧就是这些，我们一定要合理的利用它，从而使其性能得到充分的展示，为我们带来更高的工作效益。

德州骏焯空调设备有限公司坐落于素有“九达天衢、神京门户”美誉之称的山东德州，是一家专业加工生产中央空调主机和末端产品及空调配件、铝合金风口、镀锌板管道、无机玻璃钢管道、防火阀、冷却塔、缠绕管道风机盘管、SMC模压水箱、共板法兰消声器、玻璃钢制品、电气设备、环境净化工程施工，净化设备等

风机箱用途

HTFC系列节能低噪声风机箱产品结构形式分为A型和B型两种，即电机安装在机柜壳内的为A型，消防3C认证排烟离心风机箱，电机安装在机柜壳外的为B型，同一机号达到不同的性能参数又分为I型和II型。

1) 应用场所：可供宾馆、饭店、礼堂、地下室、厂矿企业的车间、办公楼等需要消防并通风换气的场合使用，秦皇岛离心风机箱，用户可根据不同的场合和不同的用途选择。

2) 应用时输送的空气要求：气体内不许有较黏性的物质，所含的尘土硬质颗粒不大于50mg/m³。

3) 输送气体的温度：经耐高温试验，烟气在280 高温情况下，连续运转40min以上，达到消防排烟之目的。（本产品经国家消防检测部门检测，在温度400 时，连续运转80min以上。）

奥伦空调-防爆型柜式离心风机箱-秦皇岛离心风机箱由德州奥伦空调设备有限公司提供。德州奥伦空调设备有限公司（www.junyekt.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，奥伦空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创

成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：石经理。同时本公司（www.jyktjz.com）还是从事山东空调机组，组合式空调机组，组合式空调机组厂家的厂家，欢迎来电咨询。