

保定药厂双层防爆墙防爆板厂家电话A厂家资质

产品名称	保定药厂双层防爆墙防爆板厂家电话A厂家资质
公司名称	河北久德门业有限公司
价格	800.00/平方米
规格参数	品牌:久德 型号:FBQ 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区胜利东路晨曦园底商2679号 门店
联系电话	19833820088

产品详情

保定药厂双层防爆墙防爆板厂家电话A厂家资质

防爆墙抗爆墙型号齐全厂家久德

性能特点：

1、优良的保温隔热性

??具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流

动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡防爆墙80%的闭孔率，优势不言而喻。实践证明

20mm厚的防爆板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚烯，120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温

。

2、卓越的高有度抗压性

??由于防爆板的特殊结构，其抗压有度极高、抗冲击性极有，根据防爆板的不同型号及厚度其抗压有度

达到1000pa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大

型冷库及车内装饰保温等领域。

3、优质的憎水、防潮性

吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚烯分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。

保定药厂双层防爆墙防爆板厂家电话A厂家资质

4、质地轻、使用方便

防爆墙的特点介绍：具有抗爆炸冲击波的能力、能将爆炸的破坏作用限制在一定范围内的墙。

防爆墙的种类：有钢筋混凝土抗爆墙、钢板防爆墙、型钢防爆墙和砖砌防爆墙。

久德制作及安装的防爆墙zui高高度已达到32m，防火区域面积大、功能强，耐火极限达到4—6小时，其介电性能、阻燃性能、防爆性能均通过国内认可的多项检测和认证。

主要用途有：防爆门、防爆隔墙、防爆天花吊顶板、防爆墙，钢制防爆墙价格，久德值得选择！防爆排烟风管/空调管/电缆管、防爆电缆保护和钢结构防爆保护等多种系统。

应用范围：商用大楼（高层办公大楼，购物中心，航空站），发电厂（核能发电厂，燃油发电厂，燃煤发电厂），工业/jun事（制造及仓储设备结合），防爆墙，钢制防爆墙价格，久德值得选择！石油化工工业（海上钻油平台，石油化学工厂，液化气站管道、锅炉房隔墙）其他化工厂隔墙、制yao厂、煤制气厂、危险气体区域保护隔墙。），交通设施（地下铁路，公路系统）等。

防爆墙具有抗**冲击波的能力、能将**的破坏作用限制在一定范围内的墙。防爆墙应采用非燃烧材料,且不宜作为承重墙,其耐火极限不应低于4h。可采用配筋砖墙。当相邻房间生产人员较多或设备较贵重时,宜采用现浇钢筋混凝土墙。配筋砖墙厚度应由结构计算确定,但不应小于240mm,砖强度不应低于MU7.5,砂浆强度不应低于M 5。构造配筋：沿墙身高度方向每隔500mm配置3—6—10通长水平钢筋，其两端应与钢筋混凝土框架或排架柱预埋插筋绑扎或焊接。当砖墙长度、高度大于6m时，应设钢筋混凝土中间柱及横梁，并按构造配筋。混凝土强度等级不应低于C15，其端部应与屋面梁及框、排架柱连接;钢筋混凝土防爆墙厚度不应小于180mm，混凝土强度等级不应小于C20，钢筋截面面积由结构计算确定;防爆墙上不宜开孔留洞

