

# 保定化工厂抗爆压力值3.0mpa防爆墙

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 保定化工厂抗爆压力值3.0mpa防爆墙           |
| 公司名称 | 河北久德门业有限公司                    |
| 价格   | 800.00/平方米                    |
| 规格参数 | 品牌:久德<br>型号:FBQ<br>产地:衡水      |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区胜利东路晨曦园底商2679号<br>门店 |
| 联系电话 | 19833820088                   |

## 产品详情

### 保定化工厂抗爆压力值3.0mpa防爆墙

防爆板强度高，来源广泛。是以石灰、\*\*盐及无机纤维增强材料为主要原料的建筑板材，具有质轻、强度高且隔热性、耐久性好、加工性能与施工性能优良等特点，主要用于制作天花板、隔墙以及作为钢柱、钢梁的防火保护材料。但板材强度和弯曲性能还有待提高。具有耐磨、耐高温、耐刮、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻、价格实惠等。防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合经蒸压技术制成的装饰板材。[外观：无鼓泡分层，色泽有轻微变化，无鼓泡分层，色泽无变化。

耐高温：（1800C，20分钟），无鼓泡开裂，色泽有轻微

### 保定戒毒所抗爆压力值3.0mpa防爆墙

变化无鼓泡开裂，色泽有轻微变化。

耐污染-抗静电物理板：轻微影响。

抗冲击（1米高度落球，凹痕直

径）：10mm 10mm 8mm 4.2-4.7mm。

抗拉强度：55MPa 59MPa 71MPa 100.7MPa。

静曲强度：104.2MPa。

弯

曲性能（\*\*\*小弯曲半径）：厚度的10倍。

特点

1、保温隔热：其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍；

2、轻质高强：为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3，比水还轻，和木材相当；

立方体抗压强度 4mpa。特别是在钢结构工程中采用ALC板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延

性好、抗震能力强的优越性。

3、耐火阻燃：加气混凝土为无机物，不会燃烧，而且在高温下也不会产生

\*\*\*气体；同时，加气混凝土导热系数很小，这使得热迁移慢，能有效\*\*\*火灾，并保护其结构不受火灾影响。

4、加工方便：可锯、可钻、可磨、可钉，更容易地体现设计意图；

5、吸声隔音：以其厚度不同

可降低30~50分贝噪音；轻质条板系列的内部组成材料（EPS聚\*\*\*颗粒）具有良好的隔声性能和吸声功能。

6、适应承载：风荷载、雪荷载及动荷载。

7、耐久性好：ALC板是一种硅酸盐材料，不存在老化问题

，也不易风化，是一种耐久的建筑材料，其正常使用寿命完全可以和各类\*\*\*性建筑物的寿命相匹配。

8

、绿色环保：ALC板没有\*\*\*性，也没有\*\*\*物质溢出。加气混凝土防火板优越性：在生产过程中，没有污染和\*\*\*废物产生。使用时，也绝没有\*\*\*性物质和\*\*\*气体产生，即使在高温下和火灾中。各个\*\*\*的微气泡，使加气混凝土产品具有一定的抗渗性，可防止水和气体的渗透。

9、经济实用：能增加使用面积，

降低地基造价，缩短建设工期，减少暖气、空调成本，达到节能效果。

#### 10、施工方便：加气混凝土产品

尺寸准确、重量轻，可大大地减少人力物力投入。板材在安装时多采用干式施工法，工艺简便、效率高，可有效地缩短建设工期。