

晋城水性聚合物彩色路面 阳城县水性聚合物彩色沥青

产品名称	晋城水性聚合物彩色路面 阳城县水性聚合物彩色沥青
公司名称	山东西建建筑工程有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:交地 拉升粘结:2.2MPa-5.5MP 抗压强度:45MPa
公司地址	济南市历下区工业南路100号枫润商务大厦A座1-1307室
联系电话	15288850600 13573197730

产品详情

晋城水性聚合物彩色路面 阳城县水性聚合物彩色沥青

山东西建建筑材料有限公司提供水性防滑路面,水性绿道,水性彩色防滑路面,嵌入式彩色防滑路面材料供应。

水性聚合物彩浆防滑路面材料是：反应型水性树脂+彩色氟硅石骨料，无溶剂、无气味、环保；一次性通体彩色地面铺装，颗粒整体包覆，不掉砂、无裂纹；通体彩色耐磨骨料结合无机氟硅石着色技术，可制作成任意色彩。用于沥青、混凝土、钢板等多种基材路面。

一种不掉砂露底的水性聚合物彩色防滑方案

交地水性彩色防滑路面以脂肪族天冬聚脲树脂为胶结材料，将耐磨骨料、颜填料等以高压喷射的方式嵌入基料并固结在现有路面基材上，形成1.5-2.0mm厚的强耐磨耗层，进而形成集景观、防滑、装饰和承载于一体的新一代水性彩色防滑铺面系统。

与传统的浮粘式（又称撒砂法）防滑路面不同，水性彩色防滑路面是环保政策推荐的导向，水性环保无污染，全程净味施工。水性防滑路面使用特殊工艺将骨料内嵌在防滑结构层，不掉砂，彻底与掉砂露底说再见。传统防滑路面所采用的聚氨酯胶柔韧性较好但耐水性差强人意，环氧类材料粘结强度高但耐候性欠佳，本系统所采用的天冬聚脲在耐候性、柔韧性和附着力等方面具有明显的优势。

交地水性聚合物防滑路面施工工艺：

- 01、道路基层清理：用强力吹风机彻底清理道路基层，要求无尘、干燥、无油迹、浮土等杂物，湿度大于等于70%。
- 02、刮铺水性防滑料浆：现场按比例搅拌水性防滑料浆，使用刮板均匀铺料，并用滚涂滚压消除刮铺痕迹。
- 03、喷涂防滑彩砂骨料：高压喷涂彩色防滑骨料，要求至少2/3的骨料打入基料中，形成质感均匀的彩色防滑层。
- 04、划线及标志标识：用双组份道路标线涂料划线或制作“自行车”、“图案”等标志标识，1小时后开放交通。

交地水性聚合物防滑路面工程特点：

- 01、色彩丰富：水性彩色防滑路面能够实现任意色彩，可根据设计方案做不同图案不同色彩铺装，既能实现美观效果，也能保证防滑耐磨性能。色彩选择多种颜色，无限精彩！
- 02、施工简单：整个施工过程仅需要一把小型手持式分散机（搅拌器）动力机具和一台双组份喷涂机即可完成任何体量的工程项目，无须专门技术人员。
- 03、使用寿命长：由于采取的是内混耐磨骨料的施工工法，就避免了传统“彩色陶瓷颗粒防滑路面”撒砂法可能掉砂的弊端，材料本身尚具有优异的耐候性和柔韧性，使用寿命5年以上。

多彩交地，领道路之美！合作方式：包工包料承包或可派技术工程师现场指导，给您交钥匙工程。

相关产品：水性防滑路面,水性绿道,水性彩色防滑路面,嵌入式彩色防滑路面 水性彩色沥青绿道
彩色防滑路面 沥青改色 彩色自行车道