

朱公屏蔽线RVVP2*0.75广州 屏蔽信号干扰

产品名称	朱公屏蔽线RVVP2*0.75广州 屏蔽信号干扰
公司名称	朱公（广州）科技有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:朱公 型号:RVVP 产地:广州
公司地址	广州市白云区均禾街广花二路46号华骏创意园B座5层(自主申报)
联系电话	020-26037812 18028672527

产品详情

型号：RVVP

线芯材质：裸铜线

颜色：黑

芯数：2

护套材质：环保PVC

加工定制：是

电线最大外径：5.5

主要用途：机械设备

产品认证：CCC

护套厚度：0.8

线长：100

朱公屏蔽线RVVP2*0.75广州 屏蔽信号干扰

供应电气设备用电缆屏蔽线 rvvp屏蔽线 双绞屏蔽线 多芯屏蔽线

产品名称：屏蔽线

规格：多种供选（按客户需求）

型号：各种型号

线芯材质：裸铜线

供货类型：批量加工

【简介】屏蔽线是使用导电布，网状编织导线把信号线包裹起来的传输线。

导线外部有导体包裹的导线叫屏蔽线

【结构】包裹的导体叫屏蔽层，一般为导电布，编织铜网或铜泊（铝）

【应用】屏蔽层需要接地，外来的干扰信号可被该层导入大地，避免干扰信号进入内层导体干扰同时降低传输信号的损耗。

使用注意事项

屏蔽线的屏蔽层不允许多点接地，因为不同的接地点总是不一样的，各点存在电位差。如多点接地，在屏蔽层形成电流，感应到导线上形成电流，感应到信号线上形成干扰，不但起不到屏蔽作用，反而引进干扰，尤其在变频器用的多的场合里，干扰中含有各种高次谐波分量，造成

专业生产用于电讯、计算配套，仪器仪表连接用电线电缆系列产品——RVVP RVV系列电缆RVVP型铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆，额定电压300V/300V。芯数从2芯到24芯之间按国标分色，两芯以上绞合成缆，外层绞合方向为右向，软圆无氧铜线或镀锡无氧铜线屏蔽，广泛应用于仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控的控制安装。执行标准：GB 8734.5-1998产品数量长期大量供应包装说明200米/卷；500米/卷线芯材质无氧铜芯数1~24芯护套材质PVC/PE电线**外径26（mm）标称截面0.12~2.5（mm²）用途仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控等的信号控制我厂严格按国内的GB、**、MT标准以及企标组织生产的各类产品有：煤矿用阻燃通信电缆、铁路信号电缆、煤矿用阻燃控制电缆、煤矿用阻燃信号电缆、本安防爆电缆、安装（屏蔽）电缆、电力电缆、控制电缆、计算机电缆、信号电缆、通信电缆、及各种阻燃、高温、耐火电缆等，并且可根据客户要求设计生产各类专用特种电缆，产品广泛应用于能源、化工、船舶、煤炭、建材、冶金、交通、电子、科研、通信以及国防等领域