

PA66美国杜邦 80G33L 改良抗冲击性，高抗冲，经润滑，韧性良好

产品名称	PA66美国杜邦 80G33L 改良抗冲击性，高抗冲，经润滑，韧性良好
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

本公司长期经营PA66尼龙美国杜邦等系列型号PA66美国杜邦8018HS 玻纤增强 超韧耐热。PA66美国杜邦8018 玻纤增强、超韧级。PA66美国杜邦8066 增强级 增韧级PA66美国杜邦FE5171 玻纤增强、增韧级PA66美国杜邦ST801 超韧耐寒耐冲击。PA66美国杜邦103FHS 快速成型周期、热稳定，PA66美国杜邦ST801HS 超韧耐热。PA66美国杜邦408L 超高抗冲击。PA66美国杜邦ST801A 超韧级，防紫外线。PA66美国杜邦FR7025V0 加纤防火V0。PA66美国杜邦135F NC010 阻燃级、超韧耐热PA66美国杜邦42A NC010 超高分子量高粘度。PA66美国杜邦101F、101L 中粘度，润滑超韧、通用级。PA66美国杜邦E51HSB NC010 分子量高，热稳定PA66美国杜邦408HS、103HSL 超韧、热稳定。PA66美国杜邦71G33L、72G33L 高强度、高刚性、玻纤增强PA66美国杜邦70G33、70G13L 玻纤增强 高强度高刚性。PA66美国杜邦80G25L、80G33L 增韧级，耐冲，玻纤增强PA66美国杜邦70G25L、70G35L 加玻纤高韧性 高强度 高刚性。PA66美国杜邦70G50L、70G43L 加玻纤 高韧性 高强度 高刚性。PA66美国杜邦74G33J、73G30L 加玻纤 高韧性 高强度 高刚性。PA66美国杜邦80G25HS、80G33HS 增韧级 耐冲 玻纤增强PA66美国杜邦FR60、FR50、FR15 玻纤增强 防火V0。

PA66特性:尼龙66为半透明或不透明的乳白色结晶聚合物，受紫外光照射会发紫白色或蓝白色光，机械强度较高，耐应力开裂性好，耐磨性最好，自润滑性优良，，耐热性也较好，属自熄性材料，化学稳定性好，尤其耐油性，但易溶于苯酚，甲酸等极性溶剂，加碳黑可提高耐候性；吸水性大，尺寸稳定性差，成型加工性好，可用于注塑、挤出、吹塑、喷涂、浇铸成型、机械加工、焊接、粘接等。

PA66优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

PA66用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、车窗饰条,电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体

育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车：散热风扇、门把、进气隔栅、水箱护盖、灯座。工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输。

本公司长期经营各种进口塑胶原料：

1通用塑料：ABS、PP、HDPE、LDPE、LLDPE、HIPS、GPPS、PVC、EVA等。

2尼龙系列：PA6、PA66、PA11、PA12、PA46、PA6T、PA9T
透明级,增强级,阻燃级,增强级,阻燃级,超韧耐寒级。

3工程塑料：POM、PBT、PMMA、PC、PPO、PPA、PPS、PPE、PETG、PEEK、PET、PEI、ASA等。

4特殊塑料：

LCP、AES、PSF、PSU、PSO、EVOH、PC/ABS、PC/PBT、PC/PET、PA/ABS、PA/PPO、等

5热塑性弹性体：TPU、TPV、TPX、TPE、TPEE、TPR、SBR、SEBS、SM、K胶等。

6塑胶原料有导电系列、抗静电系列、加铁氟龙系列、加铁氟龙加玻纤系列、加铁氟龙加碳纤系列、加碳纤系列、加纤防火系列等

7本公司品种多样，货源充足，产品原厂原包，质量保证，价格优惠，公司宗旨：以“追求，客户至上”的理念满足来自各地的客户不同需求。欢迎广大新老客商咨询订购.联系电话:18033478816;1661908952