

GQF-Z型桥梁伸缩装置标准

产品名称	GQF-Z型桥梁伸缩装置标准
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

GQF-Z型桥梁伸缩装置标准

GQF-Z型桥梁伸缩装置是适应我国公路桥梁建设的一种新型桥梁伸缩缝装置. GQF-Z型桥梁伸缩装置采用整体热轧16Mn异型钢, GQF-Z型桥梁伸缩装置综合技术性能和技术指标均达到或优于国际同类产品水平,结构型式及异型钢轧制均属国内首创,将成为交通行业标准推荐产品.

GQF-Z型桥梁伸缩装置产品特点:建筑高度低,国产热轧整体成型异型钢材高度仅80mm.适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm,伸缩量小于等于80mm的各种桥梁,既方便旧桥梁伸缩装置更换,又可供新桥梁修建选用.

GQF-Z型桥梁伸缩装置中间橡胶密封条其技术要求:采用氯丁橡胶(CR)密封橡胶带的伸缩装置适用与温度为-25 - 60 地区.采用天然橡胶(NR)密封橡胶带的装置适用于温度为-40 - 60 地区.

GQF-Z型公路桥梁伸缩缝构造要求

- (1)在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向均能自由伸缩
- (2)牢固可靠
- (3)车辆驶过应平顺、无突跳与噪声
- (4)防水及防止杂物渗入阻塞
- (5)安装、检查、养护、消除污物都要简易方便

GQF-Z型公路桥梁伸缩缝施工工序

无论是水泥混凝土还是沥青混凝土路面，均应采用反开槽施工:预留槽口放样 切割伸缩缝预留槽 调整伸缩缝预埋钢筋 清除槽口杂物 安放伸缩装置 标高检查 锁定绑扎钢筋 支模 检查浇筑混凝土。