

江苏阳离子聚丙烯酰胺

产品名称	江苏阳离子聚丙烯酰胺
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	厂家:江苏阳离子聚丙烯酰胺厂家 型号:阳离子pam 作用:污水处理
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

江苏阳离子聚丙烯酰胺 江苏阳离子聚丙烯酰胺厂家-苏州恒信达，欢迎致电咨询阳离子聚丙烯酰胺厂家价格

一、产品概述

江苏阳离子聚丙烯酰胺厂家-恒信达阳离子聚丙烯酰胺CPAM俗称絮凝剂，是阳离子型线状高分子聚合物，分子量在500万-1500万之间，离子度从10%到80%；固体产品外观为白色颗粒状，水溶液呈无色粘稠胶体状；易溶于水，几乎不溶于有机溶剂。常用产品：800万、1000万、1100万、1200万、1300万分子量，20%、30%、40%、50%、60%离子度；应用时宜在常温下溶解，温度超过80 时易分解。固体阳离子PAM具有絮凝性、粘合性、降阻性，同时稳定性好；属非危险品、无毒、无腐蚀性。

二、江苏阳离子聚丙烯酰胺的应用领域

阳离子聚丙烯酰胺PAM具有高分子化合物的水溶性以及其主链上活泼的酰胺基，因而在市政生活污水和造纸、印染、化工、制药、食品等生化污水的固液分以及各种工业废水的絮凝沉降、澄清气浮，污泥浓缩脱水等处理具有广泛的应用。

三、使用江苏阳离子聚丙烯酰胺的注意事项

1、阳离子聚丙烯酰胺主要应用于后段污泥脱水，可以使泥饼的含水率达到环保要求，但阳离子聚丙烯酰胺的种类比较多，具体选用哪种药剂可以联系我公司，我们会凭借多年的市场经验结合客户的具体情况，选出更适合的药剂。

2、常见的压泥设备是：板框压滤机、带式压滤机、离心机、叠螺机，具体选择哪种离子度哪种

分子量的药剂我们会帮忙客户推荐。现在市场上一直有个误区认为分子量越高离子度越高越好，其实这是个错误的。

3、阳离子聚丙烯酰胺在溶解时应先放水，在水加到泡药桶一半时缓慢的沿着水流方向加入药剂并且不断的搅拌直至完全溶解。溶解时间一般在30-60分钟。

4、溶解阳离子聚丙烯酰胺的水一般用自来水，如果用回用水、污水来泡药的话会有所降低药剂的使用效果。

5、在夏季时溶解好的药剂要当天用完，不要隔夜或者几天后再用。因为温度高会导致阳离子聚丙烯酰胺的水解，降低药效。

四、包装和储运

采用25kg牛皮纸复合袋包装。储运时，注意防热、防潮；干粉产品长期露置会吸潮结块。堆码层数不得超过20层。有效储存期为2年。

苏州恒信达环保科技有限公司

联系人：吴经理 136-5622-7115,0512-67527717

网址：<http://www.hxdpam.com>

怎么计算阳离子聚丙烯酰胺在污泥脱水工艺中的投加量？江苏阳离子聚丙烯酰胺厂家-恒信达分析如下：

大多数污水处理厂都选用阳离子聚丙烯酰胺

作为污泥脱水药剂，那么在使用聚丙烯酰胺的时候添加量问题一直是大家所关心的，尤其是在使用价格稍贵的阳离子聚丙烯酰胺的时候，要更准确的了解阳离子聚丙烯酰胺投加量的问题，就要充分了解污泥脱水时影响投加量的因素：污泥的含水率，泥饼含水率，进泥量，进药量，配药浓度等。

在污水处理的后期阶段污泥脱水工艺中，污泥脱水剂投加量根据污泥类型不同也有区别。

污泥含水率：污泥中所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数称为污泥含水率。

泥饼含水率：被脱污泥即泥饼的所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数称为泥饼含水率。

江苏阳离子聚丙烯酰胺 江苏阳离子聚丙烯酰胺厂家-
苏州恒信达，欢迎致电咨询阳离子聚丙烯酰胺厂家价格