

聚酯输送带,EP聚酯输送带,橡胶输送带,传送带

产品名称	聚酯输送带,EP聚酯输送带,橡胶输送带,传送带
公司名称	保定京博橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货
公司地址	河北省保定市博野县经济开发区东区
联系电话	0312-6784809 15031296653

产品详情

上下盖胶采用强度高，弹性好的耐磨橡胶。用于输送中小块状，粉状，粒状等物料。适用于中长距离，较高载重，高速条件下输送物料。

品种：按覆盖胶的性能可分为普通用途的强划裂型，强磨损型，一般型，和耐酸碱型，难燃型。

聚酯输送带型号：EP100/EP125/EP150/EP200/EP250/EP300/EP400

特征：以涤纶帆布作骨架，其结构同普通输送带。具有带体轻、薄、耐疲劳、耐冲击、成槽性好、延伸率低、尺寸热稳定性好、湿强力高等特点，是织物芯输送带的发展方向。

用途：

主要用于长距离、大负荷、化学腐蚀性强等条件严苛的场合，尤其适用于潮湿环境。

品种：除一般用途外，还有耐油、耐酸碱、耐寒、导静电等类型。

聚酯输送带型号规格表示方法：

带宽	布层数	覆盖胶厚度 (mm)	
		工作面	非工作面
400	3~4	4.5/3.0	3.0/1.5
500	3~6		
600	3~5	6.0/4.5	
650	6.0/4.5/3.0		
800	4.5/3.0/1.5		
1000	3~7		
1200	4~7		
1400			

1600	5~7
1800	
2000	

聚酯输送带的特点如下：1、重量轻、带身薄、强度高、带体柔软。2、耐冲击力好、弹性高、耐磨损、耐腐蚀。3、承载量大、可用于中长距离较快速的物料运输。

以上数据由京博橡胶有限公司提供，想要了解更多详细信息请与我们联系。

电话：0312-6784809

输送带官网：<http://www.hbjingbo.com>