

GB丁基腻子止水带

产品名称	GB丁基腻子止水带
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

GB丁基腻子止水带

GB(SR)钢板丁基腻子止水带是一种经由特种橡胶经过混炼挤出等工艺与镀锌钢板复合的新型止水带,该止水带是利用橡胶的高弹性,压缩变形性和钢板的刚性等特点,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到紧固密封的作用,有效地防止建筑构造的漏水,渗水,并起到减震缓冲作用,在一般较大的工程设计中,土建,水泥结构之间都有一定的伸缩要求,需设计变形缝,并根据构筑物载荷差异,需设置沉降缝,在这些变形缝和沉降缝出由于有防止渗漏的要求,因此采用安装GB(SR)钢板丁基腻子止水带是有效结局问题的措施。由于钢板腻子止水带的使用限时间长,并且自身***,对环境不污染。可以承受一定的弯曲和压力。中间安装有0.4或0.6mm的钢板。因此对钢板腻子止水带建筑缝之间提供可靠的防水,防渗功能。

本产品主要用于隧道,地铁,堤坝,涵洞,水利水电工程,沉淀池,贮水池,输水渡槽,高层建筑地下室,地下停车场等主要工程的施工缝及变形缝以确保建筑工程的使用。

性能指标

项目	指标
密度 (g/cm ³)	1.45 ± 0.1
拉伸强Mpa	0.06
拉断伸长率%	600
高温流淌 (80 × 5h)	无流淌
低温试验 (-20 × 2h)	无脆裂

我公司生产的GB(SR)钢板丁基腻子止水带规格有：100 × 6,150 × 6,200 × 6,250 × 6,300 × 6,350 × 6,400 × 8,500

× 10单位 (mm)。