

ABS韩国LG AF-312

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | ABS韩国LG AF-312 |
| 公司名称 | 东莞市华韵塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/KG |
| 规格参数 | 品牌:ABS 型号:AF-312 产地:韩国LG |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214 |
| 联系电话 | 0769-87600377 13556776933 |

产品详情

ABS韩国LG AF-312

塑料和橡胶的特性，具有优良的拉伸强度、弹性和电性能，永久变形小，屈挠和回弹性好，表面摩擦大。

SBR按生产方法分为，乳液聚合丁苯橡胶、

华韵ABS韩国LGAF-312

华韵ABS韩国LGAF312A

华韵ABS韩国LGAF312ABK

ABS树脂物主链的接枝共聚物；或以橡胶弹性体和坚硬的ABS树脂混合物。这样，不同的结构就显示不同的性能，弹性体显示出橡胶的韧性，坚硬的AS树脂显示出刚性，可得到高冲击型，中冲击型，通用冲击型和特殊冲击型等几个品种。具体讲，随橡胶成分B的含量(一般为5%~30%)增加，树脂的弹性和抗冲击性就会增加;但抗拉强度，流动性，耐候性等则下降。树脂组分AS的含量(一般为70%~95%)含量增大，则可提高表面光泽，机械强度、耐候性、耐热性、耐腐蚀性、电性能，加工性能等。而冲击强度等则要下降。树脂组分中A与B的比例分别为30%~35%/80%~65%。

本段主要特性

塑料ABS树脂是目前产量最大，应用最广泛的聚合物，它将PB，PAN，PS的各种性能有机地统一起来，兼具韧，硬，刚相均衡的优良力学性能。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，A代表丙烯腈，B代表丁二烯，S代表苯乙烯。经过实际使用发现:ABS塑料管材，不耐硫酸腐蚀，遇硫酸就粉碎性破裂。

华韵ABS韩国LGAF312B

华韵ABS韩国LGAF312BBK

华韵ABS韩国LGAF-312C

溶液聚合丁苯橡胶和粉末丁苯橡胶

- 1) 溶液聚合丁苯橡胶:具有耐磨、耐寒、生热低、收缩性低、色泽好、灰分少、纯度高以及硫化速度快等优点,兼具有滚动阻力小,抗湿滑性和耐磨性能优异等优点;
- 2) 乳液聚合丁苯橡胶:加工性能均优,硫化胶耐磨性能、拉伸强度、撕裂强度和耐老化性能较好;
- 3) PSBR(粉末丁苯橡胶):专为改性沥青生产的一种粉末丁苯橡胶,它除了具有丁苯橡胶显著改善沥青的低温性能特点外,粉末丁苯橡胶还能明显改善沥青的高温性能;