

# 大坝伸缩缝GB塑性填料

产品名称	大坝伸缩缝GB塑性填料
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

## 产品详情

### 大坝伸缩缝GB塑性填料

柔性填料是很多种密封材料和防水材料的总称，常见的填料产品有;聚氨酯密封胶、遇水膨胀止水胶、聚硫密封胶、沥青、密封胶泥、聚乙烯闭孔泡沫板、软木橡胶板等产品。这些产品可以使用不同的建筑工程中。

GB柔性填料是专门为混凝土面板坝接缝止水而研制的嵌缝、封缝止水材料，是GB防渗体系止水结构中的主要防渗材料。GB柔性填料以非硫化丁基橡胶为主要原料，经有机硅等高分子材料改性而成，具有塑性强、抗渗性好、耐老化、耐高低温性能好、常温冷施工等特性。

GB柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。  
bzgcxs456456456

GB柔性填料的特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。

GB柔性填料应用范围：

- 1、各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。
- 2、大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的密封。
- 3、地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。
- 4、混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

该产品的主要原材料为橡胶，所以一般橡胶制品所具有的特点，该产品一样具有。在工程建设中使用柔性填料产品，一定要选择优质的产品，才能保证使用效果