

GB丁基腻子止水条

产品名称	GB丁基腻子止水条
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

GB丁基腻子止水条

GB自粘型止水条通用名称：丁基腻子自粘型止水带、丁基腻子止水带、自粘型止水带、丁基橡胶腻子带、丁基腻子止水条。丁基腻子止水带由丁基橡胶、填充剂、增塑剂及其它特种助剂在橡胶炼胶机上混炼，再经挤出机挤出成型的一种新型橡胶带材。它不仅能充填混凝土气孔、缝隙，而且在一定压力下，与混凝土有良好的粘结力，使其与混凝土联为一体，起到防水止水的作用。

GB (SR)自粘性止水条具有很好的气密性，较好的粘结强度，极强的自粘性和变形性，可以不用粘接剂，在一定条件下与新浇筑混凝土直接粘接，克服了过去止水材料因与混凝土界面粘接不牢固而引起的环绕渗漏问题。GB(SR)自粘性止水条具有良好的耐水性、耐酸碱性及耐老化性能，可广泛用于水利、水电工程及各类工业民用建筑工程。

我厂生产的GB(SR)自粘性止水条环保、无毒、无污染；流淌性能60°，75°倾角48小时不流淌；脆性温度 < -30℃；断裂伸长率 > 800%；抗拉强度 > 0.06MPa；密度 > 1.3 - 1.5g/cm³。完全达到国标以上，GB(SR)自粘性止水条主要适用基础工程、地下设施、隧道、给排水工程、涵洞等结构接缝处的密封防渗；处理槽、沉淀池、给排水管道接缝处的密封。

自粘型止水条的常用规格：

常用规格：100×6、40×2、60×3mm。包装：5米/根；5根/箱；25米/箱。

GB自粘型止水条的使用方法和存放要求：

将所需密封部位清理干净、无浮灰、表面干燥。将自粘性止水条顺缝铺开、捺平。隔离纸取下，在胶面上做装饰或保护层即可。存放备用或运输时，切忌重压以防材料变形。