

# PA66 美国杜邦 103HSL 阻燃 耐热 汽车 电子电器

产品名称	PA66 美国杜邦 103HSL 阻燃 耐热 汽车 电子电器
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

## 产品详情

本公司长期经营PA66尼龙美国杜邦等系列型号美国杜邦8018HS 特性：玻纤增强 超韧耐热。美国杜邦8018 特性：玻纤增强、超韧级。美国杜邦FE5171 特性：玻纤增强、增韧级美国杜邦ST801 特性：超韧耐寒耐冲击。美国杜邦103FHS 特性：快速成型周期、热稳定，美国杜邦ST801HS 特性：超韧耐热。美国杜邦408L 特性：超高抗冲击。美国杜邦ST801A 特性：超韧级，防紫外线。美国杜邦FR7025V0 特性：加纤防火V0。美国杜邦135F NC010 特性：阻燃级、超韧耐热美国杜邦42A NC010 特性：超高分子量高粘度。美国杜邦 101F、101L 特性：中粘度，润滑超韧、通用级。美国杜邦E51HSB NC010 特性：分子量高，热稳定美国杜邦408HS、103HSL 特性：超韧、热稳定。美国杜邦71G33L、72G33L 特性：高强度、高刚性、玻纤增强美国杜邦70G33、70G13L 特性：玻纤增强 高强度 高刚性。美国杜邦80G25L、80G33L 特性：增韧级，耐冲，玻纤增强美国杜邦70G25L、70G35L 特性：加玻纤 高韧性 高强度 高刚性。美国杜邦70G50L、70G43L 特性：加玻纤 高韧性 高强度 高刚性。美国杜邦74G33J、73G30L 特性：加玻纤 高韧性 高强度 高刚性。美国杜邦80G25HS、80G33HS 特性：增韧级 耐冲 玻纤增强美国杜邦FR60、FR50、FR15 特性：玻纤增强 防火V0。

PA66特性:尼龙66为半透明或不透明的乳白色结晶聚合物，受紫外光照射会发紫白色或蓝白色光，机械强度较高，耐应力开裂性好，耐磨性最好，自润滑性优良，，耐热性也较好，属自熄性材料，化学稳定性好，尤其耐油性，但易溶于苯酚，甲酸等极性溶剂，加碳黑可提高耐候性；吸水性大，尺寸稳定性差，成型加工性好，可用于注塑、挤出、吹塑、喷涂、浇铸成型、机械加工、焊接、粘接等。

PA66优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

PA66用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、车窗饰条,电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车：散热风扇、门把,进气隔栅、水箱护盖、灯座。工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输。

兑源塑胶长期经营各种进口塑胶原料：1、通用塑料：ABS、PP、HDPE、LDPE、LLDPE、HIPS、GPPS、

PVC等。2、尼龙系列：PA6、PA66、PA11、PA12、PA46、PA6T、PA9T、透明尼龙、增强尼龙、阻燃尼龙、增强阻燃尼龙、超韧耐寒尼龙。3、工程塑料：POM、PBT、PMMA、PC、PPO、PPA、PPS、PPE、PETG、PEEK、PET、PEI、ASA等。4、特殊塑料：LCP、AES、PSF、PSU、PSO、EVOH、PC/ABS、PC/PBT、PC/PET、PA/ABS、PA/PPO、等。5、热塑性弹性体：TPU、TPV、TPX、TPE、TPEE、TPR、SBR、SEBS、EVA、SM、K胶等。6、塑胶原料：有导电防静电系列、加铁氟龙加碳纤系列、加铁氟龙加玻纤系列、加纤防火系列、耐磨超韧系列等。

售后服务：本公司品种齐全，货源充足，产品原厂原包，质量保证，价格优惠，可提供物性表、增值税、UL黄卡、SGS报告等。公司宗旨：以“追求，客户至上”的理念满足来自各地的客户不同需求。欢迎广大新老客商、联系洽谈！