

造雪机出租造雪机租赁

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 造雪机出租造雪机租赁 |
| 公司名称 | 郸城县海宏木业厂 |
| 价格 | 65000.00/次 |
| 规格参数 | 华盛:2100*1986*26 188383:200*2600 山东:2000*1980 |
| 公司地址 | 河南省周口市郸城县城郊乡谷集行政村贾庄西北头008号 |
| 联系电话 | 13781233206 |

产品详情

造雪机的工作原理，基本是模仿天然雪的形成过程，首先由压缩机产生高压空气送到核子发生器的喷嘴处，然后风扇负责把雾化的水雾吹到空气中抛散，核子器在空气和水形成一定的比例以后生成雪核，雪核在空中遇冷形成雪花。核子器是造雪机的核心技术。现代新型的造

雪机已经可以造出接近于天然雪的小颗粒状雪花。

进口造雪机特点：

- 1.电脑控制：各种操作参数的设定通过电脑完成,并在文本显示器上显示；
- 2.自动报警：故障发生时,立即响起报警声并在文本显示器上显示出故障原因；
- 3.系统连接：无线WIFI连接，可用手机或电脑直接操作,是目前zui先进的操作系统；
- 4.高温造雪：专为高温地区临界温度和湿度设计；
- 5.出雪量大：zui大造雪量可以达到每小时100立方米。其大功率的轴流风机，使有效地造雪距离更远，覆盖面积更大。
- 6.雪质精细雪成新雪质精细,含水量低；
- 7.高温造雪：温度0度,湿度80%以下出雪;
- 8.经久耐用：故障率低,深受用户的青睐；
- 9.质量好，厂家售后服务完善，用户放心

造雪机在零度以下，湿度80%以下出雪，每小时的造雪量为30-90立方米，理想状态下1立方水可以造2.5立方雪。

进口造雪机的优势：

- 1.机头：机头采用整体铸造，一体成型，无气孔，耐高压，耐低温。
- 2.风叶材质：进口高密度聚合材料。强度高，质量轻。耐磨。能实现高风压大流量。
- 3.空压机：采用进口涡旋空气压缩机，终身免维护，不加一滴油，性能更加稳定。
- 4.水嘴：进口合金制作。耐磨、耐压、耐寒。使用寿命长，维护方便，雾化效果好。

造雪机造雪时应注意的事项：

- 1、造雪机造雪的环境条件对造雪作业影响非常大，只要环境的温度、湿度达到造雪条件，造雪机就可以开始造雪作业。造雪量越大，雪层深度越厚，气温回暖时滑雪场的雪量就越有保障。
- 2、为了让造雪机造出的雪喷射的更远，覆盖面积更大，尽量和风向保持一致。注意一定不能逆风造雪。这样可能会导致造雪机的防护罩，风叶被冰雪堵塞。
- 3、造雪作业时，工作人员必须穿好防护工作服。
- 4、当造雪机发生严重结冰情况时，应及时停止作业，排除结冰体。
- 5、造雪机的喷射角度、摆动角度，决定雪喷射的距离，覆盖面积的大小。
- 6、滑雪场内滑行频率较高的地域需先造一层湿雪打底，然后，再在其表面覆盖一层干雪。