

# 石油化工用200-208升开口钢桶 200L闭口钢桶厂家 220升锥形钢桶果酱铁桶

产品名称	石油化工用200-208升开口钢桶 200L闭口钢桶厂家 220升锥形钢桶果酱铁桶
公司名称	苏州市金马制桶厂
价格	.00/只
规格参数	金马:20L-208L开口钢桶 口径:28~56cm 皮重:1.5kg~23.5kg
公司地址	江苏省苏州市吴江区桃源镇青云路555号
联系电话	13806252392 18206250928

## 产品详情

为了符合铁桶应有的职能，包装危险货物的铁桶，应根据危险货物的性质和运输特点，具备以下条件：

### 1. 生产铁桶

所用的钢板的厚度、冷轧钢板或镀锌、镀锡钢板以及辅助材料等，都要与，所装危险货物的性质相适应。

2. 铁桶应具有一定的强度，能够承受正常运输条件下的一般压力小。同一种危险货物单件重量越大，危险性就越大，因而对包装钢桶的强度要求也越高。对盛装低沸点液体的钢桶强度，必须具有足够的安全系数，以承受包装内部可能产生较高的压力。总之，对可能造成危害较大的货物，其钢桶强度要求应更高。

3. 铁桶的封口要求严密。并符合所装危，险货物的性质，特别是易挥发腐蚀，陡强的物品。但是，有的危险品则反，要求设有通风气孔或排气阀，这要根

据所装危险货物的特殊性质来确定。

4. 内外包装之间要有一定的适应性，在运输中内衬不应与钢桶摩擦并损坏。另外，钢桶内焊缝不要有飞刺，以免刺破内衬。

5. 铁桶应能经受一定范围内温度和湿度的变化。由于出口贸易一般是远距离海运，地区的温湿度差别很大，因此，危险货物的包装钢桶必须具有一定的防潮外膜。钢桶涂膜本身应具有一定的防水性、抗水性，具有良好的耐候性和耐久性。另外，在灌装货物后，盛装液体的钢桶，必须留有足够的空间，以避免由于温度变化液体膨胀而酿成事故。

6. 包装钢桶的质量、规格和形式要便于装卸、运输和贮存。要符合国际钢桶标准的要求。