

医院门厂家定制 张家口医院门 山东摩恩科门业更专业

产品名称	医院门厂家定制 张家口医院门 山东摩恩科门业更专业
公司名称	山东摩恩科门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区祝甸北路8号院
联系电话	18340081152

产品详情

主板钢板全部采用钢板喷塑或304不锈钢，具体颜色根据客户需要定制，其性能符合GB5237.4-2000标准（符合欧洲QUALICOA丁标准），并可定制多种木纹效果。门体按《医用X射线诊断防射卫生防护要求》内衬相应厚度铅板，医院门生产厂家，线束朝向内衬2mmpb防护厚度，其他向1mmpb防护厚度。独特上下轴合页设计，与常规的合页不同，改变其受力点，避免门体下垂，使得防护门更加坚固耐用，张家口医院门，开启顺畅。

病房几乎每天都有轮椅、担架车、送药车出入，难免磕、碰、划木门及门框。工程投入使用不长时间，门和门套便出现不同程度损坏现象。时间越长，一般医用木门损坏的越严重。出现了我们常说的“新楼破门”现象。由于病房门使用的特殊性，在设计、制作过程中应很大程度满足其使用特性。我们的看法是；

一、铝合金封边

所有门、门套、门口线周边都采用铝合金型材封边。与传统油漆门封边、pvc封边相比，它的优点是：

1、封边质量好

木门及套吸潮（膨胀）排潮（收缩）时，医院门厂家直销，对封边质量毫无影响。

2、抗磕碰划性能好；由于铝合金封边全部采用包角封边，将门、门套、门口线周边90度包角，即使磕碰划也不会出现木材棱角处掉碴、出坑或划痕现象。从根本上解决了在使用过程中棱角部分破损的难题。

3、保持门及套内部木材含水平衡；由于封边严密，棱角处没有破损，就不存在局部吸排潮失衡因素。始

始终保持产品内部木材处于出厂状态时的含水率（梯度含水平衡）。即使由于季节原因或中央空调开启时，室内温度、相对湿度发生变化。门及套也能在平衡状态下膨胀与收缩。4、安装后整体效果好，由于采用包角和连体封边，不存在胶缝、黑线等装不严现象，各部封边连接浑然一体，横平竖直。

5、铝合金封边的缺点；成本高。

防撞带

铝合金封边虽然解决了门、套、门口线边角棱的损坏难题。但门的正面，套的侧面仍然有被车磕碰划的部位。据我们观察，距地面65-85毫米高度处是被划部位（轮椅前小轮或其它车小轮所至），医院门厂家定制，距地面300-320毫米处是被划部位（轮椅大轮或其它车大轮所至），距地面780-800毫米处是被划部位（担架车或其它车上部所至），因此在设计、制作时应在此三个部位安装防撞带，材质是1毫米厚不锈钢三、防潮

1、防高潮湿；医院高潮湿场所高

潮湿房：卫生间、公共卫生间、开水间、洗衣间、消毒间等。尤其是病房卫生间潮湿度。因此这些场所的门口线、门套除了用铝合金支脚隔开外，所有的内门口线应采用全铝合金线。在淋浴和其它高潮湿条件下确保门套、门口线不受损坏。

医院门厂家定制-张家口医院门-山东摩恩科门业更专业(查看)由山东摩恩科门业有限公司提供。山东摩恩科门业有限公司（www.sdmoenke.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东济南的复合门等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领摩恩科门业和您携手步入辉煌，共创美好未来！