

咸阳搅拌站大棚喷淋设计方案

产品名称	咸阳搅拌站大棚喷淋设计方案
公司名称	西安泽天硕环保设备有限公司
价格	12.00/平米
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区大白杨西村阳光台365第5幢1单元10202号房（注册地址）
联系电话	13109613713

产品详情

咸阳搅拌站大棚喷淋设计方案

喷淋特点；

- 1、覆盖面积可根据现场的长度自由设置;
- 2、喷淋效果可根据实际需求自由调节喷淋流量控制;
- 3、喷淋湿度可自主调整喷淋时间控制;
- 4、能让控制区域湿度90%以上持续30分钟，达到除尘减霾的效果;
- 5、能让控制区域湿度50%以上持续3个小时，达到尘土不能生长，霾不能蔓延的效果。
- 6、输水设备可循环多系统共用，降低运营成本。喷淋主要技术内容：喷雾系统是指在塔吊安装完成后通过旋转臂预设的喷水系统，对一定区域内的除尘、楼层养护、外架消防用水等有作用。

喷淋系统喷枪的材质：

（1）标准喷枪主要结构部件是铸铝合金,焊接件是黄铜，不锈钢和不同材质的塑料；配重臂以及平衡块是镀膜铸铁；所有紧固件及冲压件均为不锈钢。喷嘴是钛铝合金。

（2）对水质的要求：PH适应范围需特别注意的水质：高悬浮物的水质（如砂子等）；当使用肥料污泥时定注意电腐蚀；能感觉到硫化氢的臭鸡蛋的味道时。

(3) 腐蚀参数：标准材质在15%柠檬酸的环境下，腐蚀率是0.002inch/年。不论何种材质,(标准材质、阳极化铝、不锈钢),在不使用时,将喷枪内部的水排掉，可以延长使用年限。

(4) 质量保障：由于材料和工艺缺陷引起的质量问题，提供二年的免费质保。喷枪有质量保证，通常10-15年都无需维修。