

乐泰胶水 武汉 胶水

产品名称	乐泰胶水 武汉 胶水
公司名称	岩濂自动化机械设备（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北武汉东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心B栋2707室
联系电话	13667222359

产品详情

日本施敏打硬高机能弹性接着剂SX720W、SX720WH

日本施敏打硬高机能弹性接着剂SX720W、SX720WH

日本施敏打硬高机能弹性接着剂SX720W、SX720WH

日本施敏打硬（Cemedine）SUPER X、SUPER X 8008、SUPER X

720—液型、无溶剂、速硬化、超多用途、高机能弹性接着剂。SUPER X、SUPER X 8008有白、黑、透明三种颜色，有135ml/支、170g/支和333ml/支三种包装，有AX-039、AX-040、AX-018、AX-019、AX-096等品番。SUPER X 720有白（SX720W、SX720WH）、黑（SX720B、SX720BH）两种颜色，凯密胶水，有200g/支和333ml/支两种包装，有AX-045、AX-047等品番。YF-610、YF-600H结构胶；EP001、EP138、EP330环氧树脂；3000RX、3000RS快干胶；201、575、575F黄胶；Y-358A/B、Y-480A/B磁回路胶；CS-1500AB胶；CS4501、CS4505黄胶；223B、638制动剂

施敏打硬720W强力硅胶 多能胶电器部位用胶水产品型号：SX720W、SX720B、SX720WH、SX720BH

接着，填缝，固定

使用于电子零件和机构设计上的填缝与接着，可用单组份型的产品操作因单组份易于使用，不需混合，胶质本身不含腐蚀成份。

1.贮存稳定，使用方便

2.快速固化，强度好

3.耐化学品及溶剂

固化后对于一般溶剂与化学药品具有良好低抗性

4.室温硬化无须加热或添购设备

5.硬化时间短，减少库存累积

6.单液型不需混合

外观:黑色，白色、透明

粘度:100P

密度:1.26

硬度:40

断裂强度(N/mm):2.0

1.贮存稳定，使用方便

2.快速固化，强度好

3.耐化学品及溶剂

固化后对于一般溶剂与化学药品具有良好低抗性

4.室温硬化无须加热或添购设备

5.硬化时间短，减少库存累积

6.单液型不需混合

长期现货供应，欢迎来电订购！

CEMEDINE施敏打硬、化工黏着剂、胶水、弹性、导热环氧树脂特殊功能多用途型瞬间专用胶水

特长

1. 感压接着剂

?经由吸收空气中的湿气进行固化反应。

?压合固定时间约为十分钟。

2. 单液型无溶剂常温速硬化性

?容易使用、干净与安全

?单液型无溶剂成份，可在常温快速固化。

3. 接着使用范围广泛

?Super-X产品可广泛的使用在不同类型的塑胶、橡胶与陶瓷，或是不同种类的金属材料，并可提供这些非常广泛的材料，绝佳接着力。

4. 接着耐久性能

?Super-X为弹性接着剂接着基材后不易剥落，胶水，由于固化后的薄膜为橡胶态，可以充分地跟随接着材质的膨胀或收缩，所以耐久性的温度范围可达-60 ~120 。

乐泰胶水-武汉-胶水由岩濂自动化机械设备（武汉）有限公司提供。岩濂自动化机械设备（武汉）有限公司（www.whiwase.com.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。岩濂——您可信赖的朋友，公司地址：湖北武汉东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心B栋2707室，联系人：刘经理。