山西无机纤维喷涂 地下车库无机纤维喷涂 三伟兴业

产品名称	山西无机纤维喷涂 地下车库无机纤维喷涂 三伟兴业
公司名称	山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西太原奇天瑞钢材市场南市场b区50号
联系电话	13099082998

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司

【三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司】和您分享关于无机纤维喷涂的相关知识

无机纤维喷涂质量控制

1、无机纤维喷涂资料，应按规划请求选用，并契合本规程及国家和北京市有关标准的请求。

2、查看无机纤维喷涂棉和喷涂专业粘接剂的有效期，无机纤维喷涂棉，确保商品质量牢靠、安稳。

3、资料存贮的环境温度应不低于0°C，空气相对湿度不大于85%。

4、喷涂施工前底层应到达清洗、外表无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类分出物和无青苔等杂物并检验合格。

5、按喷涂设备操作规程进行调试，按照商品运用说明书请求操控喷涂棉和粘接剂的份额。

6、将喷涂粘接剂和水按喷涂粘接剂运用说明进行稀释，随用随配，防止胶液冻住失效。

7、喷涂纤维时，喷枪应尽量笔直底层外表，并坚持50公分摆布的距离，匀速往复式喷涂，喷涂速度以喷涂层不露基底、不发生疏松和孔洞为准。

8、喷涂厚度应参阅预先安放的厚度标块（距离应小于2m）进行喷涂，并选用2m靠尺进行平整度修整。

【三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司】和您分享关于无机纤维喷涂的相关知识

无机纤维喷涂棉的优点

无机纤维喷涂技术系列无机纤维喷涂产品为天然无机物，经检测，地下车库无机纤维喷涂，不燃烧、不发烟、不助燃，为A级不燃材料这一特性，极大地满足了《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97）防火等级的要求，这一显著特性填补了其它材料的不足。

安全环保性无机纤维喷涂技术系列无机纤维喷涂产品属A级不燃材料，山西无机纤维喷涂，无有毒气体和有毒物质产生，无1毒无味。产品为无机产品，抗1菌不霉变，环保健康。

无机纤维喷涂的相关知识介绍——山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司

无机纤维喷涂机施工时应与其它专业密切配合，及时铺设各种管线和套管，并核对留洞及预埋件的位置，严禁喷涂完工后开凿、振动、钻孔基面。无机纤维喷涂棉厂家提醒应做好干燥固化期间的成品维护，为确保成品不受污染，可进行铺盖、遮挡、等方式;确保通风设备工作良好，喷涂层表面严禁人员和机具设备碰撞。无机纤维喷涂机喷涂棉的施工注意，无机纤维喷涂多少钱，就为大家介绍到这里。在使用无机纤维喷涂棉施工期间要注意角落，如直角不问的平整，松动或者是脱落等情况是不允许出现的，尤其是阴阳角要保证美观性。

山西无机纤维喷涂-地下车库无机纤维喷涂-三伟兴业(推荐商家)由山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司提供。山西无机纤维喷涂-地下车库无机纤维喷涂-三伟兴业(推荐商家)是山西三伟兴业聚氨酯保温工贸有限公司（www.sxswxy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。