

防拉脱可曲挠橡胶接头 河北可曲挠橡胶接头 豫一阀门厂

产品名称	防拉脱可曲挠橡胶接头 河北可曲挠橡胶接头 豫一阀门厂
公司名称	郑州予一阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州市巩义市
联系电话	13949116175

产品详情

双球体软接的名称：双球体橡胶接头又称可曲挠橡胶接头，橡胶软接头，橡胶柔性接头，软接头，减振器、管道减震器、避震喉等，是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头。该产品利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点，单球体可曲挠橡胶接头，采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后，河北可曲挠橡胶接头，经过高压、高温模具硫

双球体软接的安装说明：1、橡胶软接头在安装时严禁超位移极限安装。2、平地、悬空、垂直安装橡胶接头时，橡胶接头的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力，否则应该安装防拉脱装置，以防止工作时受压拉脱。3、管道必须有固定支撑或固定托架，固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架，以防止工作受压后拉脱。4、安装螺栓要对称逐步加压拧紧，以防局部泄露。

5、安装时应远离热源，严禁使用不符合本产品要求的介质。

豫一阀门生产衬四氟可曲挠橡胶软连接是在一般橡胶接头或者三元乙丙高耐磨橡胶接头的基础上在内部增PTFE.TEFLON聚四氟乙烯涂层，涂层主要为白色，能有效保护橡胶接头不被腐蚀介质侵蚀比如强酸、强碱或是高温油料。可曲挠橡胶接头原来具有的机械和物理性能，没有收到一点影响，能够补偿管道震动吸收管道位移降低管道噪音。聚四氟乙烯涂层能有效的附着在管道内壁上，防止收到介质冲刷或者管道拉伸收缩产生脱离，异径可曲挠橡胶接头，上海静福减震器制造有限公司的衬四氟可曲挠橡胶接头采用进口优质原橡胶，PTFE.TEFLON材料为韩国三星化学产品，防拉脱可曲挠橡胶接头，纯度高不含有任何杂质。

内衬四氟橡胶挠性接头产品分类：1. 按使用性能分为通用、特种、耐热三大类。

通用类：适用于输送温度为-15 --80 的水、浓度10%以下的酸溶液或碱溶液。

特种类：适用于特殊性能的要求，如耐油、耐塞、耐臭氧、耐磨或耐化学腐蚀。

耐热类：适用于输送温度高于80 的水。

2. 内衬四氟橡胶挠性接头按结构形式可分为：单球体、双球体、弯头三种，每种形式又分为同心同径、同心异径和偏心异径三类。

3. 按产品与管路的连接形式可分为：法兰连接、螺纹连接两种。

4. 按工作压力分为：0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa五档。

产品标记：

1. 产品应按下列顺序标记：产品代号、类型代号、结构代号、性能代号、工作压力、公称直径。

2. 标记示例：RFJD-1.6×200。指公称直径为200mm的单球体可曲挠橡胶挠性接头，工作压力1.6 MPa。

购买注意事项：客户在购买前一定要提供产品规格型号，工作压力，产品使用介质，特别是使用介质，这点非常重要。因为不同的使用介质要匹配不同材质的橡胶挠性接头。

郑州豫一阀门有限公司主要致力于橡胶挠性接头、耐酸碱橡胶挠性接头、耐高温橡胶挠性接头、耐油橡胶挠性接头、内衬四氟橡胶挠性接头等产品的研制生产，是国内生产大型衬四氟橡胶挠性接头的专业制造商，产品广泛用于化工厂、强酸管道、脱硫系统等行业的各类管道和设备上，并在全国31个省市自治区的重点工程上得到应用，业绩遍布全国各地，深受用户信赖。

橡胶软接头安装时需要注意的事项：

橡胶软接头是一种在管道中起到减振减噪作用的设备，其实也可以说是减振器，安装它主要是为了管道在传输介质不会遭受振动影响，使得管道的使用寿命增长。橡胶软接头的安装注意事项：

1、管道中安装橡胶软接头时，必须让其处于自然状态，不要人为的使其橡胶接头

变形;当管道介质为耐酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。

2、连接橡胶软接头的法兰应是阀门法兰或符合GB/T115.1(RF)的法兰。3、橡胶软接头正常使用介质是温度0-60 的普通水，特殊介质如：油、碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下，应选用相对应的特耐材料橡胶接头，不可盲目串用或通用。4、橡胶软接头使用在水泵进出口时，应位于水源一侧，与水源之间应安装金属变径接头，且安装在变径的大口径出处。5、当管道位移量大于等于接头的补偿量时，应增加接头的数量来平行位移量，严禁为了调整管道的超差，使接头处于极限的挠曲位移和偏差状态，更不能超限度(伸缩、位移、偏移等)。6、高层给水或悬空给水，管道应固定在吊架、托架或锚架上，且不能让接头承受管道自身重量和轴向力，否则接头应配备防拉脱装置。7、安装橡胶接头时，螺栓的螺杆应伸向接头外侧，每一法兰端面的螺栓按对角加压的方法反复均匀拧紧，防止压偏

防拉脱可曲挠橡胶接头-河北可曲挠橡胶接头-豫一阀门厂(查看)由郑州予一阀门有限公司提供。郑州予一阀门有限公司(www.zzyuyi.com)在管道辅助材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，豫一阀门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周先生。同时本公司(www.yyxjt.com)还是从事大口径翻边橡胶接头，变径双球橡胶接头，耐油耐酸碱耐高温软接头的厂家，欢迎来电咨询。

