

食品厂过滤棉 洁佳过滤厂家直销 专业食品厂过滤棉

产品名称	食品厂过滤棉 洁佳过滤厂家直销 专业食品厂过滤棉
公司名称	德州洁佳过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区晶华路100号
联系电话	18615349185

产品详情

烤漆房过滤棉更换

烤漆房过滤棉的产品特性以及更换步骤

烤漆房过滤棉有好几种，但我们一般所说的烤漆房过滤棉是指顶篷过滤棉，烤漆房顶篷过滤棉主要应用于表面喷涂行业，专门为喷涂室末端过滤而设计，由抗断性的合成纤维构成的高性能无纺布加工而成；递增结构，食品厂过滤棉，较高过滤效率，使用寿命长；粘性处理；耐湿性强，可达100%相对耐湿度。玻璃纤维过滤棉：玻璃纤维过滤棉主要代表产品有漆雾毡（漆雾过滤棉、油漆过滤纸、阻漆网、地棉，玻纤耐高温过滤棉、玻纤毡），这种玻璃纤维主要就是由各种粗细、长短不一的玻璃纤维经特殊的加工工艺制成的。食品厂过滤棉

顶篷过滤棉产品特性：汽车烤漆房过滤棉主要用于汽车烤漆房、家具烤漆房、汽车喷漆房、家具喷漆房。风机送风系统，将室外新鲜空气，通过进风口烤漆房过滤棉、顶棚烤漆房过滤棉进行除尘后，由风机送入厂房内，迫使厂房内的空气形成正压，食品厂过滤棉厂家，确保车间内油漆味的有效排出。滤料分为四种类型：合成纤维过滤棉、无纺布过滤棉、玻璃纤维过滤棉、活性炭过滤棉。空气通过第1次过滤为风机外进风口的烤漆房过滤棉，它主要起过滤空气中较大尘埃杂质的作用；第二次过滤为顶棚的烤漆房过滤棉的精过滤，也是最主要的过滤，得到过滤的空气均匀扩散，形成层流状态，达到优质的喷涂效果，第三次为底板滤网下的漆雾毡，它主要是过滤空气中多余的油漆。减少尾气中的油漆含量和异味。食品厂过滤棉

为正确使用好产品，食品厂加胶过滤棉，确保烤漆质量。家具烤漆房过滤棉必须注意以下事项：

- 1、在更换产品时，先将进风口，顶棚、底板滤网拆除，将通风管道，阴暗角落及易积灰尘处认真进行清理
- 2、然后关上烤漆房门，打开风机空吹1小时左右，打扫干净后，再安装烤漆房过滤棉，安装过滤棉时，滤料与框架和周遍不得留有任何空隙，先将顶棚及进风口的过滤棉装上

3、打开风机空吹4小时左右，再进行一次清洁工作后，装上烤漆房地棉，方可使用。食品厂过滤棉

漆雾过滤棉

漆雾过滤棉，喷漆房排风过滤棉厂家

洁佳漆雾过滤棉概述：

漆雾过滤棉也叫阻漆网、阻漆棉、地棉、底棉、玻璃纤维疏松毡、玻璃纤维滤网、油漆过滤网。漆雾毡由高强度的接连单丝玻璃纤维组成，呈递加构造，捕集率高、漆雾阻隔作用好；压缩性能好，能坚持其外型不变，其过滤纤维利于储存漆雾尘埃；漆雾毡滤料为绿白两色，专业食品厂过滤棉，绿色面为空气顶风面；具弹性、低压损，对漆雾有特佳的捕集效滤，漆雾毡阻燃契合DIN4102 F1耐温度强，可到达100%相对温度的耐温性；耐高温达170。接下来，德州洁佳过滤设备就为大家介绍一些空气过滤棉和无纺织物的区别以及产品使用优势，希望对大家有所帮忙。漆雾毡捕集来自喷漆体系的过量油漆，防止设备上有油漆污点，防止被喷漆表面受损并维护外界环境。过滤房内油漆微粒，减低排出废气污染。食品厂过滤棉

商品用处：

高效吸收喷漆时发生的过量游离粒子，平衡工作空间的压力，是一种典型的环保资料。通常适用于干式涂装喷漆房、轿车、家私、机械零部件的干式喷漆体系及车间漆雾过滤或厨房油烟过滤。食品厂过滤棉

山东过滤棉，初效过滤棉，白色过滤棉，风口过滤棉，粗效过滤棉

产品特性：

由高性能抗断裂的无硅合成纤维组成；

利用逐级加密多层技术；

耐高温达120.C；

成卷或可切片供应。

适用于粗尘过滤，空气过滤系统预过滤，空调系统回风口过滤；

适用于各种工业用途，如防止污染、空调业、工业废气，加工污雾等；

特适用于喷漆系统、喷漆车间预过滤；食品厂过滤棉

可根据客户需求加工成初效板式或者初效袋式过滤网。

食品厂过滤棉-洁佳过滤厂家直销-专业食品厂过滤棉由德州洁佳过滤设备有限公司提供。小化纤是指一些中小规模厂家用质量较差的回收料再生PET切片生产的纤维。德州洁佳过滤设备有限公司（www.dzjjgl.com）是山东德州，过滤器、过滤设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在洁佳过滤领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创洁佳过滤更加美好

的未来。同时本公司（www.gxglqc.com）还是从事手术室高效过滤器，耐高温高效过滤器，山东洁净室高效过滤器的厂家，欢迎来电咨询。