

# 玻璃钢水箱厂家 上海水箱 苏州横泾方圆

产品名称	玻璃钢水箱厂家 上海水箱 苏州横泾方圆
公司名称	吴中区横泾方圆不锈钢制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区兴南路12号
联系电话	13862381945

## 产品详情

不锈钢水箱安装分为：

### 1、水箱基础要求：

砼基础几何尺寸应按GB02S101有关规定制定。

砼基础平面高低差<5mm

2、水箱的安装，施工和验收：专业焊工现场焊接。施工现场有标准电源。水箱四周有500mm的检修空间。外观检验无锈蚀，无污染：注满水2-3h，箱体无明显变形，上海水箱，焊缝无渗漏为合格。

3、水箱的使用、维修和保养：配管时，不锈钢消防水箱厂家，切勿向配管进出水口施加过大的负荷。不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口，必要时设置管道支撑：对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装伸缩柔性接头。

4、装置管道一定要找专业技工。不论你装修多么豪华gao档，如果你这方面不舍得用钱就不划算了往往管道的爆裂或者泄漏，都会造成水管自身价格数十倍、数百倍、甚至上千倍的损失。

5、装置后一定要进行增压测试。增压测试一般是1.5倍水压的情况下进行，不锈钢水箱厂，测试中应没有漏水现象。

### 不锈钢水箱

水箱材料，材质标准水箱基础采用国标GB/T700标准的镀锌槽钢或不锈钢槽钢。槽钢基础辅助拉筋为5#镀锌角铁或不锈钢角钢。水箱基础四周要预留60cm空间，以方便后期保养及维修。

水箱箱体材质：生活水箱采用符合生活饮用水卫生的标准的食品级SUS304不锈钢材质或食品级SUS316L的不锈钢材料。消防水箱采用SUS444不锈钢或玻璃钢材质。

水箱的：各个出水口均采用SUS304或SUS316L无缝钢管，不锈钢法兰采用压力1.0mpa或1.6mpa国标法兰。不锈钢外扶梯：采SUS304不锈钢（50\*38\*2）方管制作而成，外形美观，经久耐用。

### 组合拼装式不锈钢水箱结构特性分析

不锈钢水箱特点：

- 1.不锈钢材质物理化学性质稳定，对水质无污染，保证水质清洁卫生。
- 2.水箱强度高、重量轻、外型整洁、美观高雅。
- 3.表面光洁美观、易清洗。
- 4.耐腐蚀性能优越，玻璃钢水箱厂家，密封性能好。
- 5.抗冲击性能大，抗震性能强。

不锈钢水箱初次配管连接水箱法兰时，请勿向配管各法兰水口施加过大的负荷，不要将阀门及大口径管道的重量施加到水箱本身，必须设置管道支撑，焊接管的膨胀，震动，必须安装防震和伸缩柔性接头。

玻璃钢水箱厂家-上海水箱-苏州横泾方圆(查看)由吴中区横泾方圆不锈钢制品厂提供。“不锈钢水箱,厨房设备”就选吴中区横泾方圆不锈钢制品厂（[www.sz-fangyuan.com](http://www.sz-fangyuan.com)），公司位于：苏州吴中经济开发区兴南路12号，多年来，苏州横泾方圆坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。苏州横泾方圆期待成为您的长期合作伙伴！